

Ściana osłonowa ze szkła hartowanego StarHire, wolnostojąca, hartowana, ocynkowana, wolnowiszcząca

Szklane fasady zawsze używały szkła izolacyjnego, zapewniają wysoką jakość zwykle używanego laminatu [szkło izolacyjne](#), ponieważ jego bezpieczne szkło. Szkło zespolone z niską warstwą hartowanego szkła laminowanego Low e, jest najlepszym składem dla fasady szklanej, która łączy w sobie wszystkie zalety szkła. Niskoziarniste szkło jest najniższej eksplozji własnej, o wysokiej przepuszczalności światła, dobrej przezroczystości, jest bardzo bezpieczne i trwałe, przyczyną [szkło hartowane](#) po rozbiciu jest to drobna cząstka, nie jest szkodliwa, a folia PVB / SGP laminuje razem małą cząstkę, nie spada. I [Szkło Low E](#) może nie tylko utrzymać ciepło i izolację cieplną, ale także mieć wpływ na ochronę środowiska i oszczędność energii. Jest coraz bardziej popularny przez projektanta i właściciela.

Specyfikacja szkła izolacyjnego:

Grubość szkła zespolonego: 4 + 5A + 4,5 + 9A + 5,6 + 12A + 6,8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10, 12 + 12A + 12 itd.

Kolor szkła: przezroczysty ultra jasny, szary, brązowy, szary, brue itp.

Kształt szkła: płaski lub zakrzywiony

Rozmiar szkła: 3000 x 8000 mm

Oryginalne szkło: przezroczyste szkło float, barwione szkło, szkło refleksyjne, szkło low e, szkło hartowane, [szkło laminowane](#), itp.

Jakiego rodzaju szkło izolacyjne można wybrać z grupy JIMYGLASS?

Płaskie szkło izolacyjne / Zakrzywione szkło izolacyjne

Przezroczyste szkło izolacyjne / Kolorowe szkło izolacyjne

Malowane szkło zespolone / szkło izolacyjne z frytu

Odblaskowe szkło izolacyjne / szkło niskopojętne

Hartowane szkło izolacyjne / laminowane szkło izolacyjne

Szyba zespolona podwójnie izolowana / szkło zespolone potrójnie izolowane / wielowarstwowe

Szyby zespolone ze szkła izolacyjnego / Raster ze szklaną izolacją



Low e laminated glass



8mm grey lowe +12A+10mm clear



