Wbudowane żaluzje szklane z izolacją rastrową

Wbudowane szkło izolacyjne z żaluzjami, również nazywane wbudowaną szybą żaluzjową, izolowane żaluzje szklane, podwójne szkło z żaluzjami, to tradycyjny produkt przeciwsłoneczny, w którym żaluzja jest instalowana led w pustej szklanej wnęce. Żaluzje w szybie izolacyjnej można regulować pod kątem, aby wszystko było przezroczyste, półprzeźroczyste lub cieniowane, a jednocześnie żaluzja może być w pełni pulsująca led. Wykorzystanie siły magnetycznej do sterowania roletami w szkło izolowane, można go łatwo podnieść lub obniżyć o 180 stopni. Niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima, kąt żaluzji można regulować, aby uzyskać odcień lub oświetlenie, co znacznie zmniejsza zużycie energii przez klimatyzator.

Przewiduje się, że gdy żaluzja jest zamknięta, może osiągnąć nawet 40% oszczędności energii, produkt może również zastąpić tradycyjny ścianka działowa.

Podkreśla wyjątkową izolację termiczną, izolację akustyczną, zanieczyszczenie pyłem, bezpieczeństwo i inne zalety szyby zespolonej, co sprawia, że jest to najlepszy idealny produkt do rozwiązania właściwości przeciwsłonecznych okien budynków.

Charakterystyka wydajności

1. Oszczędność energii: izolowane szkło żaluzjowe ma dobrą wydajność cieniowania, poprawia izolacyjność szkła izolacyjnego i poprawia środowisko oświetlenia wewnętrznego;

2. Bardziej rozsądne wykorzystanie przestrzeni: nie ma potrzeby dodatkowe miejsce do instalacji ślepys, czyniąc przestrzeń bardziej przestronną;

3. Dobry izolacja akustyczna: poprzez szeroką pustą izolację odstępnik, do Upewnić się stworzenie cichej przestrzeni, wzmocnienie izolacji akustycznej, izolacji cieplnej, termiczny izolacja, i ochrona przed wiatrem;

4. Dobre środowisko: szkło żaluzjowe z IGU, puszka blokuj kurz i zanieczyszczenia, twórzmi przyjemne środowisko życia;

5. Ekonomiczny i praktyczny: nie musisz się martwić o zużycie i uszkodzenia, można go używać czysto przez długi czas;

6. Inteligentne sterowanie: bmiędzy szkłem izolacyjnym może być łatwo podnoszony lub opuszczany, aby twoje życie było wygodniejsze;

7 bLindy są dostępne w różnych kolorach, można je łączyć z ogólną dekoracją lub indywidualną dekoracją w celu wyboru różnych opcji.

Specyfikacja

Grubość	4 + 19A + 4 mm & lt; 5 + 21A + 5 mm, tak jak za klienci żądanie

Rozmiar	Max H3000xW1500mm (zdalny kontrola), H2400xW900mm (podręcznik), H3000xW2400mm (pokrętło) Mini 400x600mm
Surowy szkło	jasny szkło, ultra jasny szkło, kolor przyciemniane szkło, odblaskowy szkło, low-e szkło, itp. z hartowany szkło, dostosowane przetwarzanie według do klient wymagania
Uszczelka	Silny eksport sklejka skrzynie



合力叉车

粤B/ME15挂

粤B/ME15挂

粤B/ME15挂