

Preço competitivo 10mm + 12a + 55.2 fornecedor de parede de cortina de vidro de baixa emissividade

10mm + 12a + 55.2 baixo e isolamento laminado [Parede de cortina de vidro](#), Também chamou de 10 mm + 12a + 55,2 de baixa emissividade de fachada de vidro isolada laminada endurecida, que é um novo tipo de parede de vidro, usada por 1pcs de 55,2 vidro de segurança laminado baixo e temperado com 1pcs de [Vidro temperado claro de 10mm](#) Para combinação, em seguida, preenchido com 12a de ar seco como parede de cortina de vidro isolada de poupança de energia, perfeita para o vidro arquitetônico moderno.

Vantagens da cortina de vidro:

- 1) Peso leve: em comparação com outros materiais de parede, a parede de cortina de vidro é bastante mais leve, reduz o peso da parede do prédio, a base e a estrutura principal do custo, além de melhorar a segurança e a segurança da estrutura principal.
- 2) Luz natural: em comparação com as paredes tradicionais, paredes de cortinas de vidro com alta transmitância de luz, deixe a luz natural através do vidro no interior, para produzir luz interior suficiente, traga um ambiente confortável para os seres humanos.
- 3) Vidro de poupança de energia, radiação anti-UV, proteja móveis de interiores, etc.
- 4) Design de moda, fácil de instalar e manter.

Cerca de 10mm + 12a + 55.2 vidro isolante laminado de baixa emissividade temperada para parede de cortina

- 1) Flat [Vidro isolado e baixo](#) 55.2 + 12a + 10mm ou vidro curvo e isolante baixo 55.2 + 12a + 10mm para parede de cortina, ambos estão disponíveis.
- 2) Resistente ao som, vidro de poupança de energia, anti-UV, vidro de segurança.
- 3) Dual selado, para garantir uma longa vida útil.
- 4) Tamanho máximo em 2500 * 4200mm, qualquer tamanho personalizado conforme solicitado pelo cliente.
- 5) Excepto 10mm + 12a + 55.2 de vidro isolado, outros como 10mm + 12a + 55.2 de vidro isolado ou 10mm + 12a + 55.2 de vidro isolado ou 10mm + 12a + 55.2 de vidro isolado estão disponíveis.

Conheça padrão de qualidade:

- *** De acordo com o padrão de vidro isolante europeu EN1279
- *** De acordo com ASTM E2190 American Standard
- *** De acordo com GB / T11944 Vidro isolante padrão chinês

Qual tipo de parede de cortina de vidro isolada e baixa você pode obtê-lo da Jimmy Glass Factory?

- 1) vidro temperado transparente de 5mm / 6mm / 8mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm baixo e vidro temperado
- 2) vidro temperado transparente de 8 mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 vidro laminado baixo e
- 3) Vidro temperado transparente de 10 mm + Vidro temperado baixo e 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 ou 55.2
- 4) [Vidro temperado claro de 12mm](#) + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 ou 66.2 vidro laminado baixo e

.....

Mais detalhes, bem-vindo, entre em contato conosco!

Por que comprar parede de cortina de vidro da Jimmy Glass Factory?

1. Qualidade superior, cada painel de vidro em bruto verificará um por um, para garantir que o vidro não tenha bolha, nem arranhões nem planicidade precisa.
2. Vidro isolante dublado duplo, tem uma longa vida útil, garantia de 15 anos.

3. Tempo de entrega rápido: dentro de 10-15 dias após a confirmação do pedido. Se for urgente, podemos fazer o nosso melhor para concluí-lo dentro de 10 dias.
4. Embalagem: novas caixas de compensação de exportação novas e fortes com cinto de aço durante o transporte.
5. Fazendo documentos personalizáveis, compre um seguro para você, não importa nos termos FOB ou CIF.
6. Mais de 23 anos de experiência em fabricação e exportação de vidro, será um dos parceiros comerciais mais amigáveis e satisfeitos.

10mm + 12a + 55.2 vidro temperado laminado temperado



Parede de vidro isolada de segurança por Jimmy Glass Factory

