

21,52 mm China fornecedor de vidro laminado temperado

Cerca de 21,52 mm claro temperado vidro laminado

21,52 mm limpar temperado laminado Vidro é composto de duas camadas 10mm temperado vidro desobstruído lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 1.52 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Característica

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

Anti-ultravioleta

Poderia mais vidro laminado absorve 99% da radiação ultravioleta. Protege os móveis ou aparelhos de descoloração e danos.

Economia de energia

Intercalar PVB impede o transmissão de calor solar e reduz cargas de arrefecimento.

Criar o sentido estético edifício

Vidro laminado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

Especificação de

Temperado vidro laminado tamanho: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Todo o processamento feito em vidro laminado temperado, como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

Aplicação

- Inclinado/em cima vidros
- Museus, prisões, Edifícios do governo
- Joalherias, bancos, Aeroportos
- Vidros de segurança Aplicações
- Escolas, hospitais, Hotéis
- Claraboia exteriores, balaustrada, corredor comprido
- Muitos outros.

Padrão de qualidade

De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu

De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

21,52 mm claro temperado vidro laminado



Diferença quando diferente vidro quebrado



Planta de produção de vidro laminado de temperado



Temperado vidro laminado de segurança da embalagem e carregamento

