

## **Vidro temperado Low-E de 5 mm + 12A+vidro temperado claro 4 mm vidro isolado**

Como uma das maiores fábricas de processamento de vidro arquitetônico da China, produzimos diferentes tipos de vidro personalizado, incluindo vidro isolado temperado low-e personalizado. Hoje, temos o prazer de compartilhar com você as unidades de vidro isolado cuja composição é vidro temperado low-e de 5 mm + 12A + vidro temperado claro 4 mm, exportar para Aruba para obter energia eficiente janelas e portas.

### **Primeiro, vamos falar sobre o que é vidro isolado?**

[Vidro isolado](#) é um tipo de material de construção com baixo consumo de energia, que pode ajudar a economizar nos custos do ar-condicionado no verão e no inverno, que é produzido pela combinação de dois ou mais painéis de vidro e separados pelo espaçador de alumínio e pelo mar led nas bordas .

O espaço aéreo isolante é fil led com ar seco ou gás nobre, como argônio ou criptônio no interior, para diminuir a troca de calor e reduzir os níveis de ruído. O espaçador de alumínio é fil led com pellets dessecantes de sílica para garantir a remoção de qualquer umidade no espaço aéreo. As bordas são led marítimas com selante muito bom para garantir que não haja vazamentos.

### **Segundo, por que usamos vidro low-e no vidro isolado?**

[Low-E vidro](#) ou vidro de missividade low-e, foi criado para minimizar a quantidade de luz infravermelha e ultravioleta que chega através a vidro, sem minimizar a quantidade de luz que entra dentro. E a Vidro Low-E has um revestimento microscopicamente fino que é transparente e reflete o calor, que poderia mantenha a temperatura em interior consistente, refletindo as temperaturas internas de volta para dentro.

Em uma palavra, use o vidro low-e no vidro isolado, para garantir a alta transmitância da luz e alcançar o alto desempenho da eficiência energética, por isso é cada vez mais popular o uso em edifícios comerciais ou residenciais, como janelas, portas , paredes cortinas exteriores, etc.

**Com o vidro low-e, o vidro isolado podia ver claramente a parte externa por dentro, mas a parte externa não via claramente a parte interna por fora**




### **Terceiro, especificação de vidro temperado low-e de 5 mm + 12A+ vidro isolante temperado claro de 4 mm**

Espessura	5 + 12A + 4mm total 21mm
Tamanho	tamanho de corte personalizado, max 2440x3660mm
Cor	cinza claro
Recursos	eenergia efficient, controle solar, controle térmico, controle de som, controle UV, etc.
Qualidade	sem bolhas, sem defeitos, superfície super plana e lisa, 100% mar muito bom led
Embalagem	todo o pacote de vidro em caixas de madeira compensada de exportação o mais forte possível
Tempo de produção	10-15 dias após a ordem é confirmada

### **Quarto, por que comprar vidro isolado de nós?**

- Com mais de 20 anos na indústria do vidro, máquinas avançadas e trabalhadores hábeis, temos uma rica experiência para produzir produtos de vidro de alta qualidade;
- Com a experiência de enviar centenas de contêineres para mais de 500 clientes, sabemos como entregar o vidro para você sem nenhum dano;
- Com 20 profissionais [engenheiros de vendas](#), poderia discutir seriamente o seu pedido de detalhes, para garantir a produção do vidro 100% correto para você.

### **Inspeção rigorosa da qualidade de cada peça de vidro**



**Embalagem e carregamento forte de vidro isolado**



