

6.38mm branco leitoso vidro laminado China Fábrica

Cerca de 6.38mm branco leitoso vidro laminado

branco leitoso de 6.38mm vidro laminado é composto por duas camadas de 3mm [vidro float incolor](#) lig permanentemente juntamente com 0,38 mm leitoso branco interlayer de PVB através de uma controlada, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Característica de vidro laminado de 6.38mm branco leitoso

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

Criar o sentido estético edifício

6.38 mm laminado vidro embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

6.38mm branco translúcido laminado vidro disponível tamanho padrão

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, qualquer corte ao tamanho poderia ser produzido como pela exigência do cliente.

6.38 mm branco PVB laminado aplicação de vidro

- Divisória interior da parede, ducha, corrimão da escada

- Varanda exterior, balaustrada, shopfront, corredor comprido
- Muitos outros.

Folhas de vidro laminado translúcido 6.38mm



Linha de produção de vidro laminado



Autoclave de vidro laminado



Embalagem da segurança do vidro laminado

