China fábrica 5mm Super claro baixo ferro vidro

Vidro de flutuador de baixo ferro de 5mm

5MM <u>Vidro Float incolor ultra</u>, também chamado de 5 milímetros baixo ferro vidro de flutuador, 5mm Extra limpar vidro, vidro Starphire, 5mm Optiwhite vidro de 5mm, é fabricado da mesma maneira como <u>vidro float comum</u> com um grande percentagem (cerca de 90%) do ferro conteúdo removido. Este processo diminui o tom de verde inerente evidente no vidro de flutuador de padrão normal. Isto predominantemente de diferença pode ser visto quando visualizar o vidro em sua borda, quando muitos painéis são empilhados juntos ou quando revestido de um lado em cores claras. Baixo ferro vidro pode substituir padrão vidro desobstruído e, efetivamente, oferecer melhor produtivamente.

Vidro de flutuador de baixo ferro de 5mm Característica

- Super alta transparência e uma cor neutra, tornando-se o vidro ideal onde alta visibilidade e clareza são necessários.
- Exibe exatamente o cor que você desejar quando colorido ou pintados independentemente da espessura do painel, e com tonalidade sem distorção ou verde.
- Ideal para têmpera, estratificação, tela, impressão, acid etching, tratamento térmico e decorar com cores de cerâmicas.
- Apropriado para a maioria das aplicações de vidro e é favorecido pelos arquitetos, iniciadores, desenvolvedores e consumidores.

5mm baixo ferro Float vidro tamanho disponível

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, tamanho máximo pode chegar a 3000 * 12000mm, qualquer tamanho personalizado pode ser produzido.

Aplicação de vidro 5mm baixo ferro Float

Baixo ferro vidro Float, é de uso muito popular para fazer <u>limpar o vidro temperado ultra</u>, ultra clear laminado, vidro, vidro isolante transparente ultra, etc.

É amplamente utilizado como,

vidro float incolor ultra para estufa

vidro float incolor ultra para painéis solares vidro float incolor ultra para casos de Museu vidro float incolor ultra para tampos de mesa vidro float incolor ultra para prateleiras, etc.

ordem de ferro baixo vidro de 5mm

Tempo de produção: dentro de 5-7 dias após a ordem é confirmada.

Pagamento maneira: L/C, T/T, Western union

Maneira do transporte:

1. amostra: Por DHL, UPS, FEDEX, TNT.

2. ordens: Pelo mar.

Embalagem: Projeto original forte exportar caixas de madeira compensada com papel para aviod a ruptura.


Dados de desempenho do vidro 5mm baixo ferro Float

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmitt ance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value	Sound Insulation		UV
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total	(W/m2K)	Rm (dB)	Rw (dB)	Penetration
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91,0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91,4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1,02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

Vidro de flutuador de baixo ferro de 5MM



Vidro de flutuador Planta de produção



Float China embalagens de vidro



Vidro de flutuador de baixo ferro de 5MM para a estufa

