

Fornecedores de vidro decorativos em forma de U de alta qualidade da China

O que é vidro em forma de U?

Vidro em forma de U ou nome U Profi led Vidro (também conhecido como vidro ranhurado). Molde em forma de folha enquanto ainda está fundido, é rol led e as asas laterais são formadas para criar um perfil em forma de U. Devido à sua forma "U" em seção transversal, ela é chamada de vidro em forma de U. O U-vidro tem variedade, com a transmitância de luz ideal, isolamento térmico, isolamento térmico e alta resistência mecânica, não só de construção diversificada e simples, mas também tem um efeito arquitetônico e decorativo exclusivo e pode economizar muitos perfis de metal leve, por isso é adotado por edifícios urbanos e rurais em muitos países do mundo.

Aplicação de vidro em forma de U em forma de cor:

O vidro em forma de U tem boas características de transmissão de luz e não transparentes e boas propriedades decorativas, e pode ser usado para uso interno não-portador e Aplica-se à construção de paredes externas e edifícios civis como aeroportos, estações ferroviárias, estádios, fábricas, escritórios, hotéis, partições, [janela](#) e telhado.

As especificações de produção de vidro em U (vidro ranhurado) são:

1. Pressione a espessura: 7mm (28 ")
- 2 de acordo com a altura da flange: 60mm (2-3 / 8 ")
3. Largura inferior: 232mm 262mm 332mm 498mm

Design arquitetônico para vidro em forma de U

A. Tratamento de superfície de U-vidro por diferentes métodos, existem [vidro embutido comum](#), [vidro colorido](#), etc., além da seleção geral do desenho do vidro, a seleção do vidro restante deve ser marcada. O vidro de tipo B.U é material não queimado, se houver requisitos especiais devem ser projetados de acordo com as especificações relevantes.

C.U tipo vidro classificação:

- Cor: colorido e incolor.

- De acordo com os pontos de estado da superfície: um suave e padronizado.

A orientação de E.U-vidro de ambas asas dos resultados do teste mostra que as duas asas para o lado do barlavento, a força é maior do que as alas laterais.

O vidro F.U por modelagem e construção de funções de uso foram obtidos na seguinte combinação:

G.U tipo parede de parede divisão maior que 6000, a altura de mais de 4500, a parede deve ser calculada a estabilidade do corpo, tome as medidas apropriadas.

O vidro de tipo H.U usado na sala de umidade e grande diferença de temperatura interna e externa, deve lidar com os problemas de queda de água e de gotejamento da superfície de vidro.

Vidro tipo I.U usado em paredes circulares e telhado, o raio de curvatura não inferior a 1500

Color U profi led produtos de vidro utilizados para cortinas decorativas

