

Vidro isolante curvado

Introdução

O vidro isolante curvo, também chamado de curvo IGU, curvo vidros duplos, é um tipo de vidro resistente ao calor e controle de som, feita por dois ou mais painéis de [vidro curvo](#) separados pelo espaçador de alumínio e led mar juntos na borda. O espaço aéreo isolante é fil led com ar seco ou gás nobre (como o gás argônio), para diminuir a troca de calor e reduzir os níveis de ruído. O espaçador de alumínio é fil led com pastilhas dessecantes de sílica para garantir a remoção de qualquer umidade no espaço aéreo. Ele é projetado para manter o interior mais quente no inverno e mais frio no verão.

Característica

• design personalizado

Nós poderíamos costume feito qualquer composição curvo vidro isolante para corresponder proprietários ou designers quaisquer requisitos como alta transmitância de luz, excelente desempenho de reflexão de calor solar, baixo valor U, etc.

• Propriedades térmicas

O valor U é efetivamente reduzido por unidades de vidros duplos curvos e pode ser ainda mais reduzido pelo enchimento de gases inertes como o gás argônio;

• Isolamento Acústico

O vidro isolante tem a boa função à prova de som, pode reduzir o ruído de 80dB a 40 dB;

• Condensação

Nosso vidro isolante dobrado é sem qualquer neblina, mesmo a temperatura é atingida a ± 50 °C, para se certificar de que o vidro pode ser usado muito tempo mesmo em climas severos.

Especificação

- preenchimento do espaçador: ar seco, gás nobre como o argônio, etc.
- tamanho: Max altura 5500mm, Max Arc 2440mm, Mini raio de 680mm, qualquer tamanho personalizado
- Espessura: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, qualquer espessura personalizada
- Silicone de vedação: Borracha de Isopropileno Isopreno, Borracha Estrutural, Borracha de Silicone, Borracha de Polissulfeto
- Tipo de vidro: Vidro isolado temperado curvo transparente, vidro isolado temperado de baixo ferro ultra claro, vidro isolante laminado refletivo curvo, vidro isolado laminado temperado low-e, vidro isolado curvo decorativo de cor, vidro isolado com segurança curva tripla, qualquer composição personalizada

Aplicação

- Janelas e portas;
- [Fachadas estruturais](#) e paredes de cortina arquitetônicas;
- divisórias interiores e fachadas de lojas;
- Geladeira e qualquer outro.

Mais detalhes:

- tempo de produção: dentro de 10 dias úteis após a confirmação da encomenda;

- pacote: todo o pacote de vidro em fortes caixas de madeira compensada de exportação para evitar a quebra;
- Prazo de pagamento: TT depósito de 50% antes da produção, TT saldo de 50% antes do envio em FOB, ou após o navio de carga no CIF, L / C na vista é aceitável;
- Precisa de mais detalhes, por favor [Contate-Nos](#) a qualquer momento.

