

1/2 " emniyetli temperli PVB lamine şeffaf cam

1/2" nedir temperli PVB lamine şeffaf cam?

1/2" 12 mm kalınlığında temperli PVB lamine şeffaf cam,'s bir tür güçlü ve güvenlik camı, oluşur iki parça [1/4" temperli camizle Emniyet bardak](#) 0.76mm / 1.14mm / 1.52mm net PVB ile. PVB'nin cam boyutlarına ne kadar bağlı olduğunu ve camda delik veya kesik çentikleri olup olmadığını kullanın. Genellikle, tek parça cam alanı 1 metrekare daha az ise, delik veya kesik çentikler olmadan, biz 0.76mm PVB kullanabilirsiniz; Tek parça cam alanı 1 metrekarenin üzerindeyse ve delikler veya kesik çentikler olmadan, 1.14mm PVB kullanabiliriz; veya en azından herhangi bir kalite problemi olmadığından emin olmak için 1.52mm PVB kullanmamız gerekir.

Özellikleri 1/2" temperli PVB lamine şeffaf güvenlik camı

Kompozisyon: 1/4" (6mm) şeffaf temperli cam +0.76mm / 1.14mm / 1.52mm net PVB +1/4" (6mm) şeffaf temperli cam

Kalınlık: 1/2", 12,76 mm, 13,14 mm, 13,52 mm

Boyut: ölçüye göre özel kesim, düz maksimum boyut 2440x6000mm, kavisli maksimum boyut 2440x5500mm, minimum yarıçap 450mm

İşleme: cila kenarları, matkap delikler, kesmek şekils, kesmek notches, güvenlik köşeleri yapın, don, boya veya ipek baskı, dijital baskı, Eğer gerekirse

Özellik: süper güçlü ve güvenlik, ses yalıtımı, anti-ultraviyole, enerji tasarrufu, binaya estetik bir anlam yaratın ve çok daha fazlası

Kalite: kabarcıklar, hiçbir kusur, süper düz ve pürüzsüz yüzey, 100% delaminat olmaz, çok iyi Avrupa CE ve Amerikan SGCC sertifikası ile 1mm içinde hizalama

paketleyin: tüm cam paketi ihracat kontrplak kasalar mümkün olduğunca güçlü

Üretim süresi: Sipariş onaylandıktan sonra 10-15 gün

Diğerleri: Şeffaf lamine cam hariç, beyaz, bronz, mavi, siyah, yeşil, altın vb.Gibi diğer renkleri de yapabiliriz; 1/2 hariç" 12mm kalınlığında, 17.52mm, 21.52mm, üç katman, dört katman, diğer özelleştirilmiş kalınlık da yapabiliriz; temperli hariç, biz de yapabiliriz temperli olmayan, ısı güçlendirilmiş, ısı batırılmış, ve böylece



1/2" temperli PVB lamine şeffaf güvenlik camı kullanımı

12mm net temperli lamine camın yüksek performansı nedeniyle, duş kabinleri, [korkulukları](#), zeminler, dış örümcek duvarları, balkon korkulukları, ışıklık çatılar, bölme duvarları, büyük vitrinler, padel kortları ve diğerleri.



Neden 1/2'' satın alıyor temizle PVB temperli lamine cam bizden?

1. p varroffessional [satış ve mühendisler](#), tam olarak ne istediğinizi anlamak için
2. biz birdvanced makineleri ve yetenekli zengin deneyim işçi, yüksek kaliteli cam ürünleri üretmek için
3. Biz s varkesinlikle sorumlu QC, emin olmak için her parça cam fabrikamızda çıkan çok iyi durumda
4. t varhree üretim üslerinden, hızlı üretim süresi emin olmak için, genellikle, 10-15 gün
5. Biz s vartrong ihracat kontrplak sandık ambalaj, teslimat sırasında hiçbir hasar emin olmak için

Fabrika görünüm



dikkatlice teftiř



kuvvetli paketlenme ve Emniyet Yüklüyor

