

# Guangdong Yüksek kaliteli 13.52mm Lamine Temperli Cam ÜRETİCİLER

## Lamine güvenlik camı özellikleri □

### 13.52mm Lamine Temperli Cam Hakkında

13,52 mm şeffaf lamine temperli cam, bir kontrol led, yüksek basınç altında ve endüstriyel ısıtma işlemi altında sürekli olarak 1.52mm şeffaf PVB ara katmanı ile birlikte iki katmandan 6mm temperli camdan yapılmıştır. Laminasyon işlemi, kırılma durumunda bir arada tutan cam panellerin kazayla azaltılmasını sağlar. Lamine Cam Sınıf A Güvenlik Camı olarak sınıflandırılmıştır. 13.52mm renksiz lamine temperli cam, diğer tiplerle birlikte olabilir [renkli temperli cam](#), [temperli yansıtıcı cam](#), [Low E Cam](#) Yapı projesi için enerji tasarruflu güneş kontrol camı olarak temperlenmiş lamine yalıtımlı camın yapılması.

### 13.52mm Lamine Temperli Cam Karakteristik

#### Yüksek Güvenlikli Lamine Temperli Cam

Pellucid 664 kalınlığında emniyetli lamine temperli cam dış kuvvet tarafından saldırıya uğradığında, PVB filmin güçlü mukavemete sahip olması ve çarpıcı bir enerji kütlesini emmesi ve zayıflatması nedeniyle kırılması zor olmaktadır. parçalanmış olsa da, parçalanmak ara katmana yapışacak ve dağılmayacaktır.

#### Pellucid 664 kalınlığında emniyetli lamine temperli camın ses yalıtımı

Şeffaf 6 + 6 + 1,52 lamine temperli cam, PVB filmin bir çeşit organik maddedir ve ses dalgalarını engelleyebilir. Bu nedenle, lamine edilmiş emniyet camı aynı kalınlığa sahip saf camdan daha iyi ses yalıtımı performansı sunar.

#### 13.52 mm şeffaf lamine temperli cam için kullanılabilir şekil

Düz, kavisli, düzensiz, vb.

#### Özel Boyut 13.52mm Şeffaf Lamine Temperli Cam Panel için Uygulamalar

- İç bölme duvar, duşakabin, merdiven küpeşte
- Önemli balkon, korkuluk, vitrin, uzun koridor
- Diğerleri.

#### 13,52 mm Şeffaf Lamine Temperli Cam Özel Boyut Paneli



**13,52 mm şeffaf lamine temperli cam için üretim hattı**



**13.52mm Şeffaf Lamine Temperli cam panel için ambalaj**



