

5mm özelleştirilmiş kavisli güvenlik temperli cam

Açıklama

5mm kıvrımlı temperli cam da 5mm kavisli emniyet camı olarak adlandırılır, float camı 600 santigrat dereceye kadar ısıtılarak üretilir ve bilgisayar kontrolü ile şekillendirmeye kalıp haline getirilir ve sonra hızla soğutulur, 5mm'lik tüm özelliklere sahiptir. havalı cam.

karakteristik

- 5 mm'lik kavisli sertleştirilmiş cam kırıldığında, parçacıklar küçüktür ve kırılmalarından kaynaklanan keskin kıymıklara kıyasla nispeten zararsızdır. [5mm sıcak bükülmüş cam](#);
- 5mm annealed camdan beş kat daha güçlüdür, bu da onu ideal bir güvenlik camı yapar;
- Cilalı kenarlar, matkap delikleri, kesik çentikler, kumlama, serigrafi baskılı, gravür vb. Yapılması gerekiyorsa, tüm işlerin temperleme öncesinde yapılması gerekir;
- Müşterinin ihtiyacına göre üretin, mimarların ve inşaatçıların binalarda cam kullanımında çok daha geniş bir alana sahip olmasına izin verin.

Şartname

- **Boyut:** 5 kavisli temperli cam üretim hatları, en küçük fırın minimum yarıçapı 480mm, maksimum ark 1500mm, maksimum yükseklik 2400mm yapabilir; en büyük fırın maksimum 2440mm, maksimum yükseklik 5500mm olabilir, ancak minimum yarıçapı 1000mm olabilir, herhangi bir özel boyut üretilebilir
- **Renk:** temizle, ultra net, gri, yeşil, mavi, bronz, siyah, vb.
- **İşleme:** cilalı kenarlar, matkap delikleri, kesik çentikler, kumlama, serigrafi, gravür vb.
- **Türü:** 5mm şeffaf kavisli temperli cam, 1/5" net kavisli sertleştirilmiş cam, 5mm renkli dekoratif kavisli cam, 5mm buzlu kavisli güvenlik camı, 5mm serigrafi kavisli esg cam, 5mm ultra net kavisli cam, vb.

Uygulama

5mm kıvrımlı temperli cam, [5+5mm emniyetli kavisli sertleştirilmiş lamine cam](#) Kavisli pencere camı olarak kullanılan 5+5mm kavisli temperli yalıtımlı cam, kavisli korkuluk camı, [kavisli asansör camı](#), [kavisli duş kapı camı](#), eğimli duş perdesi camı, kavisli kanopi camı, kavisli vitrin camı, birçok kavisli güvenlik camı.

