

6 + 1,52mm + 6mm kavisli sgp lamine cam fiyatı

JimmyGlass highquality 6 + 1.52mm + 6mm kavisli sgp lamine cam, 6 + 1.52mm SGP + 6mm bükülmüş lamine cam, 66.4 kavisli lamine sgp cam, 13.52mm SGP lamine kavisli cam, 6mm kavisli temperli cam ile birlikte 2 adet işlenir. 52mm SGP ara katman, bu mukavemet daha büyük lamine cam, alsocal led yapısal lamine cam bir tür, daha büyük fırtınalar, daha büyük darbeler ve daha güçlü patlamalar karşı korumaya yardımcı olabilir.

6 + 1.52mm SGP + 6mm bükülmüş lamine camın özellikleri:

1. Cam bileşimi:[6mm kavisli temperli cam](#)+ 1.52mm SGP ara katman + 6mm bükülmüş temperli cam
2. Glassize: max boy 3300x13000mm, yarıçap 6000mm'den daha büyük olmalıdır; max boyutu 2440x1650mm, yarıçapı 680mm olabilir, herhangi bir özelleştirilmiş taleplerinizi karşılayabilir.
3. Glasscolor: 13.52mm SGP açık kavisli lamine cam, 66.4 kavisli ultra net SGP lamine cam, 6 + 1.52mm + 6mm renkli renkli SGP lamine cam, 6 + 1.52mm + 6mm renkli SGP ara katman ile yansıtıcı lamine cam, 13.52mm bükülmüş buzlu lamine SGP camı vb.
4. Cam işleme: çentikler, matkap delikleri, kesme, cilalı kenar, vb.

6 + 1.52mm + 6mmcurved SGP lamine camın avantajları:

- 66.4 PVB lamine cam ile karşılaştırıldığında, mukavemeti çok daha büyük, daha şeffaf.
- Yaklaşık 100 kat daha güçlü [13.52mm PVB lamine came](#)şit veya daha fazla mukavemete sahip daha ince laminatlara izin verir.
- En şiddetli, en çok darbe ve neme dayanıklı, en net lamine edilmiş glassadır.
- Yüksek performanslı ve kurşun geçirmezlik özellikleri.
- Ses geçirmez, ısıya dayanıklı ve anti-UV, kavisli şekli ile harika bir çekici var.

6 + 1.52mm + 6mm sgp interlayer lamine camın uygulamaları:

- Yapısalüzler, tavan pencereleri, korkuluklar ve merdivenler vitrinler
- Kasırga, kasırga veya deprem eğilimli alanlarda pencere ve kapılar
- Kuyumcu mağazaları, banka vb. Gibi yüksek uçlar

13.52mm SGP kavisli katmerli bardak



süreç arasında kavisli katmerli bardak tarafından JIMYGLASS

