

6 mm + 12A + 6mm Temizle Temperli Yalıtım Camları Çin Üretici

Yaklaşık 6 mm + 12A + 6mm net temperli cam İZOLELİ

6 mm + 12A + 6mm temperli yalıtımlı cam oluşur Açık iki bölmeden [6mm temperli cam temizleyin](#) bir alüminyum çita tarafından ayrılmış ve mühürlü kenardaki birlikte. Yalıtım hava sahasını kuru hava veya soylu bir ile doldurulur argon veya içinde Kripton gibi ısı deęişimi yavaş ve gürültüyü azaltmak için gaz, düzeyleri. Alüminyum çita silis kurutucu parçaları ile emin olmak için doldurulur hava sahasını herhangi bir nem kaldırılması. Kullanabileceğiniz ev tutmak için tasarlanmıştır Kış ve yaz aylarında soğutucu daha sıcak.

6 mm + 12A + 6mm net temperli cam İZOLELİ Karakteristik

Optik özellikleri

6 mm + 12A + 6mm yalıtımlı cam açık sistemler var. çok yüksek görünür ışık geçirgenliği, ve düşük görünür ışık yansıma;

Termal özellikleri

U-deęeri etkin bir şekilde indirilir birimleri yanında çift cam ve inert gaz dolum tarafından daha da azalır argon gazı gibi;

Akustik izolasyon

İyi yalıtımlı cam var Ses Geçirmez işlevi, gürültü daha--dan 30 dB tarafından; azaltabilir

Yoğunlaşma

JIMY GLASS çığ noktası Isıcam-65 ° C altında Hayır garanti olduğunu normal uygulamalar altında yoğuşma oluşumu;

Mühürleme

Alüminyum çita olduğunu otomatik olarak kavisli ve en az sayıda eklem ve çift oluşan mühürler uygulanan, hangi mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve uzun uygulama sağlar ömür boyu.

6 mm + 12A + 6mm net temperli cam İZOLELİ Belirtimi

Boyut: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 * 350 mm

Ara doldurma: Kuru hava, soygaz gibi Argon, vb.

6 mm + 12A + 6mm net temperli cam İZOLELİ Uygulama

- Dış PVC Windows ve kapılar;
- Dış cephe ve perde duvarlar;
- İç bölme ve Buzdolapları;
- Diğer pek çok.

Yalıtımlı cam ambar



Yalıtımlı cam üretim hattı



Yalıtımlı cam Emanet yükleme

