Çin yüksek kalite 12.76mm 6 + 0.76 + 6mm EVA PVB SGP temperli lamine ESG VSG cam tedarikçileri

12.76mm lamine cam, kontrol led, yüksek basınçlı ve endüstriyel ısıtma işlemi ile iki katmanlı ara katman (PVB / SGP / EVA) ile kalıcı olarak birbirine bağlanmış iki kat 6mm şeffaf float cam veya 6mm düşük demir float camdan oluşur. Laminasyon işlemi, cam panellerin kırılma durumunda bir arada tutulmasıyla zarar görme riskini azaltır. Herhangi bir proje gürültü azaltma için gerekli özel varsa yapmak için akustik PVB kullanmayı düşünebilirsiniz.

12,76 mm için düşük demir ultra net 12.76mm normal temiz temperli lamine camdan daha fazla emniyetli temperli lamine cam, çünkü sadece düşük patlama oranıyla camı daha az kirlilik sadece 1/10000. Ve daha fazla güvenlik ve daha güçlü ihtiyacınız varsa, ıslatılmış testi ısıtmayı düşünebilirsiniz.

Isıyla ıslatılmış temperli lamine cam, ısı ile ıslatılmış test yapıştırma ile birlikte EVA, PVB filmi veya SGP filmi. Düz ısı ile ıslatılmış sertleştirilmiş lamine cam veya kavisli ısı ile ıslatılmış sertleştirilmiş lamine cam, şeffaf ısı mukavemetli temperli lamine cam, renkli ısı mukavemeti sertleştirilmiş lamine cam, vb.

Lamine cam Karakteristik

-Emniyet

- UV kontrol

Ses Azaltma

-renk açık veya renkli

-Yenidenpenetrasyon oturur ve kırılsa bile camda kalır



Kullanılabilirlik 12.76 lamine cam için

madde	12.76 güvenlik lamine cam
Maksimum Boyut	3300 *5200mm
Kalınlık	12,76 mm, 6 + 0,76 + 6 mm
Cam rengi	açık, ultra açık
(PVB / SGP / EVA) kalınlık	0,76 mm veya 0,38 mm'nin katları

İşlenmiş	boyutuna kesme, kenar çalışması, delik delme, çentik, kesme, baskılı logo, vb.
Kalite	Ulusal GB / 9962-1999 ve CE kriterleriyle tanışın

Lamine cam Uygulaması

• Eğimli / Tepe Camı

• Müzeler, Cezaevleri, Hükümet Binaları

• Kuyumcu, Banka, Havaalanları

• Emniyetli Cam Uygulamaları

• Okullar, Hastaneler, Oteller

• İç Bölmeler, Ofis Binaları, Döşeme

• Diğerleri.

Temperli lamine cam vs havalı cam

Temperli lamine cam güvenli bir şekilde kırılır ve ağır topların etkisi altında kırılabilir, ancak tüm cam parçası entegre kalır ve küçük granül hala ara katman filme yapışır. Temperli camın kırılması için büyük bir darbe kuvvetine ihtiyacı vardır, bir kez kırıldığında, tüm cam patlar Sayısız ince parçacıklar, çerçevede sadece az miktarda kırık cam patlar.

JIMY GLASS Fabrikası Hakkında

Shenzhen Jimy Cam Co, Ltd. 1993 yılında Çin'de kuruldu. Biz entegre üretim ve satış Üst kalite bardak en uygun fiyat ve en hızlı teslimat ile. Biz ana üretim temperli cam, lamine cam, yalıtımlı cam, Low E cam, Dekoratif cam, U şeklinde cam, akıllı PDLC film cam, iki yönlü ayna ve diğer birçok ürün, vb.

Biz profesyonel kalite yönetimi sysrerm ve profesyonel kalite kontrol ekibi sıkı her üretim ve işlenmiş adım sağlamak için yüksek kaliteli cam her müşteriler için.



Emniyet ve Daha güçlü paketleme ve Yükleniyor için sizin bardak

Güçlü ahşap kasalar paketi, sıkıca yüklenmiş ve kaba sabitlenmiş, okyanus taşımacılığı sırasında hasar.

Biz 85'den fazla ülkeye ihracat ve yüksek kaliteli ürünler ve profesyonel ekibi ve içtenlikle müşteriler nedeniyle 500'den fazla müşteri kapsayan.

Our Sales Team

Our Clients