

Çin 2mm net Float cam tedarikçi

Açık Float cam hakkında

Açık Float cam çekirdek temel ürün ortak cam ürünlerin çoğu için bu türetilir nereden erimiş cam fırın dökülür ve süzülüyor üretim süreci erimiş teneke eşit bir yatak. Cam yavaşça soğutulur altında kontrollü cam kesme ve modifiye sağlayan cam tavlama için koşulları.

2mm net Float cam özelliği

- Yüksek optik netlik ışık geçirgenliği % 91
- Pürüzsüz ve distorsiyon Ücretsiz düz yüzey
- Kolayca gibi fabrikasyon yansıtılmış, kesim boyutu, vb için.
- Esnek belirlediği dilim kaybını azaltmak

2mm net Float cam kullanılabilir boyut

610x914mm, 914x1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm ve herhangi bir özelleştirilmiş büyüklüğü doğrudan fotoğraf çerçeve cam kullanmak için temiz kesim olabilir.

2mm net Float cam uygulama

2mm renksiz float cam Bu yaygın olarak 2 mm temizlemek gibi gümüş ayna 2 mm net ayna yapmak için kullanmak, [2mm net alüminyum ayna](#) ve kesim fotoğraf çerçeve cam, resim çerçeve cam vb. kullanmak için.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Float cam ambar temizleyin



Açık Float cam üretim tesisi



Float cam Emanet yükleme



W16 8032

TRM 2452673

8/8

12/14

2016/08/08