

Çin 3mm renksiz Float cam üreticisi

Hakkında Renksiz Float cam

Renksiz Float cam çekirdek temel ürün ortak cam ürünlerin çoğu için bu türetilir nerede erimiş cam fırın dökülür ve süzülüyor üretim süreci erimiş teneke eşit bir yatak. Cam yavaşça soğutulur altında kontrollü cam kesme ve modifiye sağlayan cam tavlama için koşulları.

3mm renksiz Float cam özelliği

- Yüksek optik netlik ışık geçirgenliği % 90
- Pürüzsüz ve distorsiyon Ücretsiz düz yüzey
- Kolayca gibi fabrikasyon kesim, temperli lamine kazınmış, vb.
- Esnek belirlediği dilim kaybını azaltmak

3mm renksiz Float cam kullanılabilir boyut

914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm ve herhangi bir diğer boyutu müşterinin göre üretilebilir gereksinimi.

3mm renksiz Float cam uygulama

3mm şeffaf float cam yaygın olarak kullanın yapmak için [6,38 mm lamine cam temizleyin](#) ve kesim PVC pencere cam, iç kapı cam, sera cam, vb kullanmak için.

Renksiz Float cam kalite standardı

GB11614 uygun olarak; BS EN572-2 Avrupa standart; ASTM C 1036 ABD standart

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.



Açık Float cam üretim tesisi



Float cam Emanet ambalaj temizleyin

