

## Çin 8.38mm açık lamine cam Tedarikçi

### 8.38mm düz lamine cam

8.38mm açık lamine cam iki kat oluşur [4mm net float cam](#) kalıcı bağ 0,38 mm net PVB interlayer ile birlikte yolu ile kontrollü, yüksek basınç altında ve Endüstriyel Isıtma işlemi. Cam paneller laminasyon işlemi sonuçları zarar riskini azaltır kırılması durumunda bir arada tutan. Lamine Cam Grade A güvenlik camı olarak sınıflandırılır.

### 8.38mm açık lamine cam özelliği

#### Yüksek güvenlik

Ne zaman lamine cam dış güç tarafından zor çünkü PVB film güçlü nüfuz saldırı azim ve emer ve çarpıcı enerji kütlesi zayıflatmak. Bu da olsa kırık, parçalanmak interlayer ve değil dağılım için sopa olacaktır.

#### Ses yalıtımı

PVB film bir tür olduğunu, organik materyal ve bu ses dalgaları bloke edebilirsiniz. Bu nedenle, lamine emniyet cam ile saf cam daha iyi ses yalıtımı performans sunar aynı kalınlıkta.

### Estetik anlamda oluşturmak Bina

8.38 mm lamine cam binalar güzelleştirmek ve görünümlerini uyum Mimarlar talebi karşılamak çevreleyen sayısı ile.

### 8.38mm açık lamine cam kullanılabilir standart boyut

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, herhangi bir kesim boyutu için müşterinin şartının yapılabilir.

### 8.38mm açık lamine cam uygulama

- İç ofis bölme duvar, duş kabinler, merdiven korkuluk
- Dış balkon, Korkuluk, hizmet, uzun koridor
- Diğer pek çok.

**8.38mm řeffaf lamine cam**



**Lamine cam retim hattı**



**Lamine cam otoklav**



**Lamine cam Emanet ambalaj**

