441 yeşil renk PVB lamine cam 8.38 mm

Giriş 8.38mm yeşil lamine cam
8.38 mm yeşil lamine cam tek parça olabilir 4mm yeşil float cam ve bir parça 4 mm net float cam ile birlikte 0,38 mm gümrüklü PVB temizlemek için iki adet de olabilir 4mm net float cam 0,38 mm yeşil ile birlikte bağlı PVB, kontrollü yolu ile yüksek basınç altında ve Endüstriyel Isıtma işlemi, hangi yüksek güvenlik camı olmak lamine cam yapmak.

8.38mm yeşil lamine cam karakteristik
Yüksek güvenlik
PVB film güçlü azim vardır ve emebilir ve çarpıcı enerji kütlesi zayıflatmak için lamine cam dış güç tarafından saldırdığında nüfuz zordur. Bozuk olsa bile, parçalanmak insan güvenliği emin olmak için PVB interlayer ve değil dağılım, sopa olacaktır.

Anti-ultraviyole
Mobilya discoloring üzerinden korumak böylece zarar yeşil cam ve yeşil PVB film gelen ultraviyole radyasyon emebilir.

Enerji tasarrufu
Yeşil cam ve yeşil PVB interlayer soğutma maliyetini azaltabilir güneş ısı iletimi sekteye uğrayabilir.

8.38mm yeşil lamine cam özellikleri
Kullanılabilir boyut: 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, boyut üretmek olabilir herhangi bir özelleştirilmiş.
Cam kompozisyon: NET 4 mm yeşil float cam + 0,38 mm PVB + 4mm net float cam, 4mm net float cam + 0,38 mm yeşil PVB + 4mm net float cam, onların özellikleri arasında pek fark ama yeşil PVB lamine cam yeşil float cam lamine cam ucuzdur
Renk: ışık yeşil cam (F-yeşil cam), koyu yeşil cam, ışık yeşil PVB (F-yeşil PVB), koyu yeşil PVB

Uygulama 8.38mm yeşil lamine cam
Çünkü yeşil lamine cam çok Emanet ve iyi tente verimliliği yok, dükkanı ön cam, pencere cam yaygın olarak kullanılır, korkuluk cam, dam penceresi cam, balkon korkuluk cam, vs.

Daha hakkında Jimy Glass lamine cam
8.38mm yeşil lamine cam dışında Ayrıca 6.38 mm, 10,38 mm, 8,76 mm, 13,52 mm, 17.14 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, vb, gibi diğer bütün kalınlığı lamine cam üretmek ve net mavi lamine cam, bronz lamine cam, lamine cam, gri lamine cam olarak da diğer renk cam, Lamine, Beyaz PVB lamine cam, asit kazınmış lamine cam, emprime baskı lamine cam, vs.



Yeşil PVB lamine cam fabrikası

Lamine cam makine

Paketleme ve yükleme lamine cam Emanet

TEMU 372233 7
22G1
MAX. WT. 67 200 LBS
TARE WT. 4,850 LBS
PAYLOAD 62 350 LBS
CU. CAP. 1,172 CUFT.