

Çin 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm temperli cam kavisli Tedarikçi

Hakkında Sertleştirilmiş kavisli cam

Sertleştirilmiş kavisli cam kalıp şekillendirme bilgisayar denetimi tarafından ve daha sonra hızlı üretilen Soğutma, sıcak her iki bükülmüş cam karakteristik sahiptir ve [temperli cam](#).

Temperli eğrisi cam özelliği

- Kırılması durumunda parçacıkları küçük ve keskin ile karşılaştırıldığında görece zararsız tavllanmış cam kırılması kaynaklanan parçalanmak.
- Sertleştirme işlemi Ayrıca büyük ölçüde ısı kırılma riskini azaltır.
- Beş kat daha güçlü daha ideal bir emniyet yapma aynı kalınlıkta tavllanmış cam veya Güvenlik cam.

Kavisli tüm üzerinde yapılan çalışma • temperli cam (eğim, kesme, delme, vb) daha önce yapılmalıdır Meneviş.

- Mimarlar ve inşaatçılar sağlar cam binalarda onların kullanımı çok daha büyük kapsamda.

Sertleştirilmiş kavisli cam Belirtimi

Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Boyut: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini RADIUS: 1000mm

8-12mm mini RADIUS: 1500mm

15-19mm mini RADIUS: 2000mm

Renk: açık, son derece açık, gri, yeşil, mavi, bronz

Türü: Tek veya lamine veya yalıtılmış berrak, renkli, yansıtıcı, asit, ekran baskı, düşük e cam kazınmış, vb.

Sertleştirilmiş kavisli cam Uygulama

- Pencere ve perde duvar sistemleri
- Mağaza ve alışveriş merkezi cepheler

- Bölümler ve duř muhafazaları
- Korkuluklar ve Asansör muhafazaları
- Tepe, tonoz, yamaç cam
- Diğer birçok güvenlik cam

Temperli cam Atölyesi eğri



Çin temperli cam makine kavisli



Çin cam Emanet yükleme kavisli

