

Çin kavisli tavlanmış cam üreticisini özelleştirdi

Kavisli tavlanmış cam nasıl yapılır?

Bükülmüş kavisli cam sıcak, adının da bükme cam, eğri tavlanmış cam, düz float cam kadar ısıtma tarafından üretilmektedir yumuşatma metal kalıp gelin ve cam ağırlık tarafından şekle kavisli kendisi ve dış güç ve sonunda yavaş yavaş (tavlanmış) soğuduktan. Tavlama görsel ve yapısal özelliklerini belirleyecek çünkü anahtar bir süreçtir son ürün.

Karakteristik kavisli tavlanmış cam

- Olabilir kesme ve sonra o istediğiniz şekli bükülmüş işlenen
- Teklif simge durumuna küçültülmüş iç gerilmeler kararlılığını ve un gelişmiş güç
- Aynı normal tavlanmış float cam gibi keskin parçalanmak, insan zarar vermek kolay kırık
- Sınırsız Boyut ve şekil, mimarlar ve tasarımcılar gereksinimleri en üst düzeye çıkarmak

Eğri tavlanmış cam tayini

- Şekiller: silindir, s-eğrileri, z-eğrileri, u-eğrileri, çift eğrileri, birden çok RADIUS, vb.
- Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, vb.
- Boyut: Max: 6000 mm * 3000 mm, Mini: 300 mm * 300 mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyutu
- Renk: temizleyin, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz, vb.
- Cam türü: [cam temizleyin](#), düşük demir cam, renkli cam, [yansıtıcı cam](#), desen cam, cam asit kazınmış, [ekran yazdırma cam](#), vb.

Eğri tavlanmış cam uygulanması

- Kullanım mobilya kabine kapı, akvaryum, duvar rafları, görüntü vitrin gibi [kahve Tablo](#), vb.
- Kullanım Bina Giydirme Cephe, gezi Asansör, bölme duvar, engelleri gibi [Duş ekran](#), vb.

Farklı şekil kavisli tavlanmış cam



Bükülmüş tavlanmış cam uygulama



Paketleme ve yükleme bükülmüş cam Emanet

