

Çin kaliteli 12mm net float cam toptan fiyat

Hakkında Float cam temizleyin

Açık Float cam, renksiz float cam veya şeffaf float cam, olarak da bilinir çekirdek temel ürün ortak cam ürünlerin çoğu için bu türetilir nerede erimiş cam fırın dökülür ve süzülüyor üretim süreci erimiş teneke eşit bir yatak. Cam yavaşça soğutulur altında kontrollü cam kesme ve modifiye sağlayan cam tavlama için koşulları.

12mm net Float cam özelliği

- Yüksek optik netlik ışık geçirgenliği % 86
- Pürüzsüz ve distorsiyon Ücretsiz düz yüzey
- Kolayca gibi fabrikasyon kesim, temperli lamine kazınmış, vb.
- Esnek belirlediği dilim kaybını azaltmak

12mm net Float cam kullanılabilir boyut

1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm ve herhangi bir diğer boyutu müşterinin göre üretilebilir gereksinimi.

12mm net Float cam uygulama

12mm net float cam yaygın olarak kesim windows yapmak, ve kapılar, temperli cam, lamine cam, yalıtımlı cam, seramik yapmak için derin işleme frit cam, asit kazınmış cam, vb olduğunu.

Açık Float cam kalite standardı

GB11614 uygun olarak; BS EN572-2 Avrupa standart; ASTM C 1036 ABD standart

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Float cam ambar temizleyin



Açık Float cam üretim tesisi



Float cam güçlü ambalaj ve Emanet yükleme temizleyin

