

21.52mm SGP kavisli temperli lamine cam Çin fabrikası

Giriş

21.52 mm SGP eğri temperli lamine cam, 1.52 mm SentryGlas® (SGP) ara tabakalarla birbirine yapışmış 10 mm kavisli temperli camdan iki parçadan oluşur, fırtınalar, kasırga gibi şiddetli havaya dayanabildiği için yüksek güvenli kam olarak iyi bilinir ve siklon ve darbe direnci ve mermi direnci yüksek performansa sahip.

Avantajları

- **Net netlik:** SGP ile sertleştirilmiş lamine bükülmüş cam neredeyse görünmezdir ve PVB ara katmanları kullanıldığında görülen hafif renk farklılıklarına sahip değildir, bu özellikle ekstra berrak düşük demir cam ile kullanıldığında doğrudur.
- **Yüksek güvenlik:** kırılma durumunda, SGP lamine güvenlik camı parçaları ara tabakaya sıkı sıkıya bağlı kalır ve hala ayakta durur, yaralanma şansını düşürmez.
- **Güneş enerjisi kontrolü:** SentryGlas® kavisli kaplamalı low-E cam ile birlikte kullanıldığında, enerji verimliliğini artırabilir ve daha etkili termik yalıtımlı cam ve camın daha iyi kontrol edilmesi için led (veya izin verilen) V radyasyonunun geçirgenliğini sağlayan bir mühendis yardımcı olabilir.
- **İyi dayanıklılık:** DuPont™ SentryGlas®, kenarları şiddetli havaya maruz kalsa bile uzun süreli dayanıklılık sunar. SentryGlas® ile yapılan lamine camın açık kenarları neme karşı daha az hassastır ve yıllarca maruz kaldıktan sonra bile bulutluluktan uzak kalır.
- **Estetik anlam yaratın:** SGP eğimli lamine cam, düzenli PVB bükülmüş lamine cam panellerden daha az görünür metal destek ile daha fazla genel yapısal cam kullanılmasını sağlar, bu nedenle mimarlar ve tasarımcılar artan çevreyi de karşılayabilen veya aşan neredeyse şeffaf, hassas metal içermeyen cepheler oluşturmakta serbesttirler. ve güvenlik talepleri birçok projeye artık ihtiyaç duyuyor.

Şartname

- **Boyut:** Max 3300 * 13000mm, yarıçap 6000mm'den daha büyük olmalıdır; Max 2440 * 6000mm, yarıçap 1200mm'den büyük olmalı, herhangi bir özel boyut üretilmelidir.
- **Cam tipi:** 10104 SGP kavisli temperli lamine edilmiş cam, 21.52mm SGP düşük demir ultra temizlenmiş sertleştirilmiş lamine eğri cam, 21.52mm SGP eğilmiş low-e kaplamalı lamine emniyet camı, 10104 SGP asit sertleştirilmiş lamine eğri cam, SGP ile 21.52mm ekran baskılı temperli lamine bükülmüş cam kazınmış film, 21.52mm SGP seramik frit kıvrık lamine cam vb.
- **İşleme:** Kesme, kesme çentikleri, havşa delikleri vb. gibi özelleştirilmiş herhangi bir işlem yapılabilir.

Uygulama

Yüksek performansa dayanan SGP eğimli laminasyonlu cam, çift camlı yapılarda bileşen olarak kullanılabilir ve aşağıdaki uygulamaların birçoğu için düşünülmüş olabilir:

- yapısal ve açık nokta sabit destekli korkuluklar, korkuluklar ve merdivenler;
- yapısal perde duvar cepheleri, kanopiler ve çatı pencereleri; düzenli ve sabit;
- Özelleştirilmiş aşırı büyük cam vitrinler, cam ekranlar, cam bölme duvarları, cam parmaklıklar;
- kasırga, kasırga veya depreme dayanıklı bölgelerdeki pencereler ve kapılar;
- mücevher mağazaları, üst düzey perakende, Para Döviz, Egzotik Oto Mağazaları;
- Birçok insanın yüksek güvenlik gereksinimi duyduğu yerler.



