

Isı ve ses geçirmez kavisli yalıtımlı cam

Giriş

Kavisli yalıtımlı cam, ayrıca kavisli IGU, kavisli çift camlı üniteleri de çağırır, bu iki veya daha fazla bölme tarafından yapılan bir ısıya dayanıklı ve ses kontrol camı türüdür [kavisli cam](#) alüminyum ara parçası ve deniz led tarafından kenara birlikte ayrılır. Isı alışverişini yavaşlatmak ve gürültü seviyelerini azaltmak için yalıtım havası, kuru hava veya asal bir gaz (argon gazı gibi) ile led'dir. Alüminyum ara parça, hava boşluğunda bulunan herhangi bir nemin alınmasını sağlamak için silika kurutucu pelet içeren led filidir. İç mekan sıcaklığını kışın ve yazın serin tutmak için tasarlanmıştır.

karakteristik

• Özelleştirilmiş tasarım

Biz herhangi bir kompozisyon kavisli yalıtımlı cam sahipleri veya tasarımcılar yüksek ışık geçirgenliği, mükemmel güneş ısı yansıma performansı, düşük U-değeri, vb gibi herhangi bir gereksinim eşleştirmek için yapılmış olabilir

• Termal Özellikler

U-değeri, kavisli çift cam üniteleriyle etkili bir şekilde indirilir ve argon gazı gibi inert gazların doldurulmasıyla daha da azaltılabilir;

• Akustik İzolasyon

Yalıtımlı cam iyi bir ses geçirmez fonksiyonu vardır, 80dB'den 40 dB'ye kadar gürültüyü azaltabilir;

• Yoğunlaşma

Camın şiddetli havalarda bile çok uzun süre kullanılabilirdiğinden emin olmak için, bükülmüş yalıtım camımız, sis sıcaklığı ± 50 even 'ye bile ulaşır.

Şartname

- Aralayıcı Dolgusu: Kuru Hava, Argon gibi asil gazlar, vb.
- Boyutu: Max yükseklik 5500mm, Max Arc 2440mm, Mini yarıçap 680mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyut
- Kalınlık: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, herhangi bir özelleştirilmiş kalınlık
- Silikon conta: İzobütillen İzopren Kauçuk, Yapısal Kauçuk, Silikon Kauçuk, Polisülfid Kauçuk
- Cam Tipi: Açık kavisli temperli yalıtımlı cam, ultra net düşük demir temperli yalıtımlı cam, kavisli yansıtıcı lamine yalıtım camı, low-e temperli lamine yalıtımlı cam, renkli dekoratif kavisli yalıtımlı cam, üçlü kavisli güvenlik yalıtımlı cam, her türlü özel kompozisyon

Uygulama

- Pencereler ve kapılar;
- [Yapısal cepheler](#) ve mimari perde duvarları;
- İç bölme duvarları ve vitrinler;
- Buzdolabı ve diğerleri.

Daha fazla detay:

- üretim süresi: sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde;

- Paket: kırılmayı önlemek için güçlü ihracat kontrplak kasalarda tüm cam paketi;
- vade: tt 50% mevduat üretim öncesi, tt 50% denge sevkiyat öncesi sevkiyat, veya kargo gemi sonra cif, l / c görüşte kabul edilebilir;
- Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız var, lütfen [bizimle iletişime geçin](#) istediğin zaman.

