

6,38 mm açık lamine cam Çin Tedarikçi

6,38 mm düz lamine cam

3 mm 6,38 mm lamine cam iki oluşur Açık Katmanlar [float cam temizleyin](#) kalıcı bağ 0,38 mm net PVB interlayer ile birlikte yolu ile kontrollü, yüksek basınç altında ve Endüstriyel Isıtma işlemi. Cam paneller laminasyon işlemi sonuçları zarar riskini azaltır kırılması durumunda bir arada tutan. Lamine Cam Grade A güvenlik camı olarak sınıflandırılır.

6,38 mm açık lamine cam özelliği

Yüksek güvenlik

Ne zaman lamine cam dış güç tarafından zor çünkü PVB film güçlü nüfuz saldırı azim ve emer ve çarpıcı enerji kütlesi zayıflatmak. Bu da olsa kırık, parçalanmak interlayer ve değil dağılım için sopa olacaktır.

Ses yalıtımı

PVB film bir tür olduğunu, organik materyal ve bu ses dalgaları bloke edebilirsiniz. Bu nedenle, lamine emniyet cam ile saf cam daha iyi ses yalıtımı performans sunar aynı kalınlıkta.

Estetik anlamda oluşturmak Bina

6,38 mm lamine cam binalar güzelleştirmek ve görünümelerini uyum Mimarlar talebi karşılamak çevreleyen sayısı ile.

6,38 mm açık lamine cam kullanılabilir standart boyut

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, herhangi bir kesim boyutu için müşterinin şartının yapılabilir.

6,38 mm açık lamine cam uygulama

- İç bölme duvar, duş kabinler, Merdiven Küpeşte
- Dış balkon, Korkuluk, hizmet, uzun koridor
- Diğer pek çok.

6,38 mm Őeffaf lamine cam ambar



Lamine cam üretim hattı



Lamine cam otoklav



Lamine cam Emanet ambalaj

