

Şeffaf float cam cam hamur içine denetim kapıdan yerçekimi nedeniyle teneke banyo olduğunu ve yüzeyi yüzen erimiş kalay yüzeyinde gerginlik ve soğuk deponun girin, Böylece her iki cam pürüzsüz ve düzgün, oluklu üretim için yok oldu. Onun görünüyor yeşil cam taraftan dalgalanmalar, iyi bakış açısı, olmadan pürüzsüz yüzey ile bir belirli tokluk.

15mm [renksiz float cam](#) Belirtimi

Kalınlığı: 15mm

Boyut: 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 250x3660mm, 2440x3660mm, En fazla boyutu 3000 * 12000 mm ile ulaşabilir veya özelleştirilmiş büyüklüğü kabul edilir.

15 mm renksiz Float cam özelliği

Yüksek ışık geçirgenliği % 85 ile optik netlik

- Çok düzgün ve bozulma ücretsiz yüzeyi düz
- Kolayca kesme, delik, kesip, gibi fabrikasyon temperli, Lamine, asit, kazınmış, boyalı, vb.
- Dilim kaybını azaltmak için esnek belirtimi

renksiz float cam ve süper açık float cam, dış görünüşü, en iyi fark şeffaflık, ultra net float cam Fe2O3 içeriğidir değil daha yüksek %0,015, normal açık float cam 0.1%,higher 10times hakkında [düşük demir float cam](#).



Açık Float cam kalite standardı

GB11614 uygun olarak; BS EN572-2 Avrupa standart; ASTM C 1036 ABD standart

15 mm renksiz float cam uygulama nedir

A) tek panel 15 mm net float cam temperli işlenmiş, kullanım için masa üstü, Korkuluk, kapı, bölüm oldu, dam penceresi, vb.

B) 15 mm net float cam kazınmış, asit işlenen, matbu perde kum yapılan ya da ipek cam kullanmak olmuştur

Korkuluk, cam top, cam kapı, cam bölme, vb.

C) temizleyin float cam edilmiştir temperli [temperli cam temizleyin](#), 2 adet 15 mm temperli cam

temizlemek kadar

Normalde kullanılan havuzu duvarda işlenmiş, lamine

D) 3 adet 15 mm şeffaf float cam temperli lamine ve sonra işlenen ve anti olun SLIP yüzey cam için cam zemin için kullanılan bilgisayarlarda işlenir.



Açık Float cam teknik özellikler

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Açık Float cam üretim tesisi

Emanet yükleme Float cam temizleyin

