

Çin güvenliği temperli ve lamine perde duvar cam yüzgeçleri

Cam yüzgeçleri hakkında

Cam fin duvarlar aynı zamanda cam fasülye, cam zarf, [cam cephe](#), [cam perde duvar](#) Daha hafif destek yapılarına, daha uzun desteklenmeyen cephelere ve daha az bağlantı noktasına sahip nokta destekli sistemler için çok popüler bir seçimdir.

Temperlenmiş lamine cam yüzgeçlerin özellikleri

Cam kalınlığı: Monolitik cam 12mm 15mm 19mm ve [lamine cam](#) 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm gibi.

Boyut: Maksimum yükseklik 12000mm ve özel boyut mevcuttur.

Cam türü: temperli cam, PVB / SGP ara katmanlı temperli lamine cam, serigrafi cam, asitle kazınmış temperli cam vb.

Derin işleme: kenar cilalı, sondaj delikleri vb.

Uygulama: ön cephe, dış perde duvar, çatı penceresi, uzun boylu büyük lobi vb depolayın

Jumbo boy cephe cam yüzgeçleri avantajı

- Son derece şeffaf ve binaya modern bir görünüm kazandırıyorlar.
- Yapısal destek olarak dikey, temperli cam miller kullanan bir sistem olan yapısal cam fin duvar. Uygun maliyetli ve şık olan bu sistemler, her boyuttaki projeler için mükemmeldir.
- Daha fazla güç. Onlar doğrudan tahtaya lamine edildiğinden, yüzgecin tüm tabanı daha büyük bir yapısal güç sunan tahtaya deniz led'dir.
- Hafif. Cephenin ve yüzgeçlerin birleşik ağırlığı, eğer daha düşük bir yüzgeç ya da yüz camı okuyucusu kırılmışsa, herhangi bir aşamalı çöküş için endişe duymadan büyük yüksekliklere ulaşabilir.

JIMY GLASS'dan ne tür nokta destekli sistemler alabilirsiniz?

- [12/15 / 19mm temperlenmiş cam yüzgeçleri](#)

-12 / 15 / 19mm ultra net temperli cam yüzgeçleri

-10 + 10/12 + 12/15 + 15mm PVB / SGP şeffaf temperlenmiş lamine cam yüzgeçleri

-10 + 10/12 + 12/15 + 15mm PVB / SGP ultra şeffaf temperlenmiş lamine cam yüzgeçleri

- İpek ekran cam yüzgeçleri

- Temperli Asitli Kazınmış cam yüzgeçler

Diğerleri

Özel kesim cam mullions resmi





