U-profil cam üreticisi, perde duvar için 7mm U kanallı cam

Yaklaşık 7 mm U-profili kanal camı:
7 mm U-profilli cam, 40 yılı aşkın üretim ve uygulama geçmişine sahip yeni ve benzersiz bir inşaat camı çeşididir. U camının mekanik mukavemeti sıradan camdan daha yüksektir. Işık geçirgenliği, ısı yalıtımı, ideal ışık iletimi, iyi ses yalıtımı, mükemmel ısı yalıtımı, rahat kurulum gibi ısı koruması gibi pek çok avantajı vardır. U-profil cam, iç duvarlar, dış duvarlar, bölmeler, çatılar U-profil cam kullanarak çok sayıda metal malzeme kaydedilebilir.

7mm U kanal camının özellikleri:
1. Hafiftir, kendi ağırlığını oluşturmayı azaltır, cam şekilleri bina kullanılabilir zemin alanını artırabilir.
2. Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu için çevreyi iyileştirme. Bina enerji tüketimini azaltma yönünden U-profil cam ideal bir duvar malzemesi türüdür.
3. Emniyet, korozyon direnci, ışığa karşı geçirgenliği idealdir, duvar malzemeleri seçer.
4. Kolay inşaat, ekonomik ve pratik.
5.U-kanallı cam düz camdan daha büyük mekanik mukavemete sahiptir, daha büyük kurulum süresidir, bu yüzden ek destek gerektirmez.
6.Uygun kırılma performansı ile U cam etkili bir şekilde ışık kirliliğini azaltabilir.
7. Işıklarla eşleştirme, U camı, diğer materyaller için erişilemeyen ışığın ışın efektini yaratabilir.
8.Parışımsız: ana malzeme 100% geri dönüşümlüdür, kirlilik içermez çünkü silikajel dışında bir yardımcı yapıştırıcı yoktur.

7mm U kanallı cam özellikleri:

Boyut türleri	P230x60x7	P260x60x7	P330x60x7
Genişlik (mm) Genişlik (inç)	232mm 9-1 / 8 ''	262mm 10-5 / 16 ''	332mm 13-1 / 32 ''
Flanş Yüksekliği (mm) Flanş Yüksekliği (inç)	60mm 2-3 / 8 ''	60mm 2-3 / 8 ''	60mm 2-3 / 8 ''
Cam kalınlığı (mm) Cam kalınlığı (inç)	7mm 28 ''	7mm 28 ''	7mm 28 ''
Maks. Uzunluk (mm) Maks. Uzunluk (inç)	6000mm 236 ''	6000mm 236 ''	6000mm 236 ''
Ağırlık (tek katmanlı) (KG / M2) Ağırlık (tek katmanlı) (LBS / SQFT)	25.43 5.21	24.5 5.02	23.43 4.8

Yüzey kabartma türleri: Şeffaf süper beyaz, buz örüntüsü ve dalgalanma (dalgalı dalgalanma ve ince dalgalanma), özel desenler müşterilerin gereksinimlerine göre üretilebilir.
Cam kaplama: Düşük radyasyon, gökyüzü mavisi, seramik renk, kumlama işlemi
U-cam temperli olabilir Isteğinize göre, cam yüzeyinin yük taşıma kapasitesi 10000 PSI veya daha fazla olabilir, bu nedenle takviye edilmiş U-camının yoğunluğu 3-4 kat daha fazladır. Ortak U-cam Temperli işlemden sonra. U-profilli cam zararsız camdır, çünkü U-kanalı takviyeli cam parçaları kırıldıktan sonra normalde küçüktür ve keskin kenarları yoktur.

7mm U şekil desenli cam uygulaması:
U kanallı cam, yatak odası, toplantı odası, otel vb. Iç bölüm duvarlarında kullanabilir.
U kanallı cam dış cephe olarak kullanılabilir perde duvar Okul, alışveriş merkezleri, konferans salonları, müzeler ve diğer binalar.
U profilli cam, ofis binaları gibi açık alanın bazı bölümlerinde iç duvarlarda kullanılabilir.

Desenli 7mm U profil:







Yatak odası bölme duvar olarak 7mm U cam uygulaması:

7mm U kanallı cam perde duvarı: