

Buzlu cam duş için gizlilik koruma 10mm temperli

Buzlu cam hakkında bir şey:

Son yıllarda, olarak puslu sanat cam, buzlu cam dekorasyon alanı için güzellik duygusu eklendi. Gizlenmiş glass,etc.it sıradan düz cam () kullanılır, buzlu cam, ayrıca denilen asit cam, kum püskürdü cam kazınmış.[float cam temizleyin](#)ultra net float cam, renkli cam, vb) mekanik kumlama tarafından taşlama veya hidroflorik asit dağılması ve diğer yöntemleri için yapılmış bir üniforma yüzey içine yüzey işleme el. Yüzey kaba ışık yansıma, ışık ışık oluşturulan ve değil perspektif kapalı yapabilirsiniz böylece yumuşak ve sert değil.

Güzel, uygun fiyatlı, insanlar tarafından tercih olduğu için dekoratif desen bölümü, belirli tanımlık perde, ev ve diğer dekorasyon uyum için çeşitli içine işlenebilir, buzlu cam yapmak farklı tasarım desenleri müşteriler istek üzerine dayalı olabilir. Çoğunlukla ihtiyacı odası duş, banyo, office kapıları ve pencereleri gizlemek ve kesmek için kullanılır. Kullanıldığında buzlu yüzey pencereden dışarı.

10mm temperli buzlu cam özellikleri:

Yarı saydam, ideal ev dekorasyon için.
Parmak baskı ücretsiz, süper pürüzsüz yüzey.
Mükemmel kalitesi net float camdan yapılmış.
Işık ama değil perspective.maintaining gizlilik geçirgen
değil peal veya filmleri, kaplama gibi değil kapalı karalama gibi discolor

buzlu cam belirtimi 10mm temperli:

Cam tipi: düz ve kavisli.
Renk: açık, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz
Kalınlık: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm, vb.
Boyut: 2440 * 1830mm, 3300 * 2140mm, 3300 * 2250mm vs. Herhangi bir özelleştirilmiş büyüklüğü
İşleme: cilalı kenarları, delik, çentik kesti, temperli, Lamine, yalıtımlı, vb.

10mm temperli buzlu cam özelliği:

Yüksek mukavemetli
Buzlu temperli cam bükme ve 3-5times olan yüksek gücünü sayesinde isabet direnerek de gerçekleştirir Bu normal tavllanmış cam. 95Mpa bir yüzey basınca dayanacak şekilde yapabiliyor.

Yüksek güvenilirlik

Ne zaman buzlu [temperli cam](#) Bu kırık, Emanet emin insan yapmak için zararsız garanti, anlatmanı açılırları ile alveolate granül dönüşüyor ve toughening süreci büyük ölçüde daha az kaybı sağlamak için ısı kırılma riskini azaltır.

Isı dayanımı

Temperli cam normal tavllanmış cam sadece 20 100°C\ 'ye ayı iken bir ortam sıcaklığı 250 320°C için dayanıklı yeteneğine sahiptir.

buzlu cam uygulama 10mm temperli:

Buzlu cam olduğunu hemen hemen her yerde dekorasyon yer, zemin, tavan, tablo, ekran, giriş, bölümü, yere, merdivenlerden, pencereleri ve kapıları, içinde [Cam sehpa](#), yaygın olarak kullanılan ev, otel, bar, KTV, manzara açık dekorasyon. Cam sırlı iç ve dış manzara dekoratif organik sanatı ile birlikte, büyük ölçüde boşluk dekorasyon düzeyini iyileştirilmesi olacaktır.

Buzlu temperli cam duş kapı:



Duş ekranda desenli buzlu temperli cam:



10mm Emanet buzlu cam temperli cam fabrika ve makine:



Emanet ambalaj ve profesyonel ykleme:

