

# Dahili panjur yalıtım camı panjurları

Yerleşik panjur yalıtım camı, ayrıca panjur cam, izolasyonlu cam panjur, panjurlu çift cam olarak adlandırılan cam, panjurun içi boş cam oyuğa monte edildiği geleneksel bir güneşlik ürünüdür. Yalıtım camındaki örtücüler, hepsini şeffaf, yarı saydam veya gölgelendirme yapacak bir açıda ayarlanabilir ve aynı zamanda, örtücü tamamen AAAA olabilir. Panjurları kontrol etmek için manyetik kuvveti kullanma [yalıtımlı cam](#) kolayca 180 derece yükseltilebilir veya alçaltılabilir. İster yazın ister kışın olsun, panjurların açısı, klimanın enerji tüketimini büyük ölçüde azaltan gölge veya aydınlatma sağlamak için ayarlanabilir.

Panjur kapandığında, enerji tasarrufu etkisinin% 40'ına kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir; [bölme duvar](#).

Eşsiz ısı yalıtımı, ses yalıtımı, toz kirliliği, güvenlik ve yalıtım camının diğer avantajlarını vurgulamaktadır ve bu da bina camlarının güneşlik performansını çözmek için en iyi ideal ürün olmasını sağlar.

## Performans özellikleri

1. Enerji tasarrufu: yalıtımlı panjur camı iyi gölgeleme performansına sahiptir, yalıtkan camın yalıtım performansını artırır ve iç mekan ışık ortamını iyileştirir;
2. Alanın daha makul kullanımı: gerek yok yüklemek için ekstra yer körs, alanı daha geniş hale getirmek;
3. İyi ses yalıtımı: geniş içi boş izolasyon aralayıcı için emin olmak Sessiz alan yaratılması, ses yalıtımı, ısı yalıtımı güçlendirilmesi, termal ısı yalıtımı, ve rüzgar koruması;
4. İyi ortam: IGU ile panjur cam, olabilir blok toz ve kirleticiler, create keyifli bir yaşam ortamı;
5. Ekonomik ve pratik: aşınma ve hasar konusunda endişelenmenize gerek yok, uzun süre temiz kullanılabilir;
6. Akıllı kontrol: byalıtımlı camlar arasındaki boşluklar kolayca yükseltilebilir veya alçaltılabilir, hayatınızı daha konforlu hale getirmek için;
7. B.Linds çeşitli renklerde mevcuttur, çeşitli seçenekler için genel dekorasyon veya kişiselleştirilmiş dekorasyon ile birleştirilebilir.

## Şartname

Kalınlık	4 + 19A + 4mm & Lt; 5 + 21 A + 5 mm, gibi başına müşterinin istek
Boyut	maksimum H3000xW1500mm (uzaktan kontrol), H2400xW900mm (Manuel), H3000xW2400mm (Boğum) Mini 400x600mm
Çiğ bardak	açık bardak, ultra açık bardak, renk renkli bardak, <a href="#">yansıtıcı bardak</a> , low-e bardak, vb. ile <a href="#">huylu bardak</a> , özelleştirilmiş işleme göre için müşteri Gereksinimler
Paketleme	kuvvetli ihracat kontrplâk kasalar



