

11,14mm 5 + 5 mm không kính rõ ràng lan can kính cường lực nhiều lớp

Kính cường lực trong suốt 11,14, cũng được đặt tên là 553 Kính dán cường lực trong suốt, 553 VSG, Kính cường lực 5 + 5mm.

Nó được kết hợp bởi 2 tấm kính cường lực 5mm và 3 lớp xen kẽ PVB 0,38mm. Các kính xen kẽ và PVB được liên kết vĩnh viễn bởi nhiệt độ và áp suất cao, có thể an toàn đủ để chịu tác động cao, và không bị phân tán ngay cả khi bị hỏng.



Thông số kỹ thuật của kính cường lực rõ ràng 11,14:

1. Kích thước tối thiểu: 300x300mm, Kích thước tối đa: 3000x4880mm
2. Độ dày: 11,14mm

3. Thành phần: Kính cường lực trong suốt 5mm + Kính xen kẽ PVB 1,14mm + Kính cường lực trong suốt 5mm

4. Màu sắc: rõ ràng (cả kính xen kẽ và pvb)

5. Chức năng: an toàn cao, cách âm.

6. Đóng gói: thùng gỗ poly xuất khẩu an toàn.

Lan can kính cường lực rõ ràng 11,14mm được đề nghị sử dụng trên mặt đất, nội thất và tầng giữa dưới 10 tầng. Đối với yêu cầu an toàn cao hơn, chúng tôi đề nghị [17,52mm](#), [21,52mm](#) kính cường lực nhiều lớp.



Tại sao chọn kính cường lực rõ ràng 11,14 từ Jimy Glass?

1. Chúng tôi sử dụng kính nổi tốt nhất tại Trung Quốc, đó là 100% siêu phẳng và không có bong bóng, khuyết tật.

Những đặc điểm hoàn hảo này đảm bảo rằng nó có cấu trúc cực kỳ ổn định sau khi tôi luyện.

2. Chúng tôi có máy ủ tiên tiến mới nhất (thương hiệu nổi tiếng thế giới 3A series)

Một ưu điểm hàng đầu của máy được tôi luyện này là nó có thể kiểm soát độ đồng đều cường độ ≤ 6 Mpa. Trong khi đó, hầu hết các máy tính khác chỉ trong khoảng 15 ~ 20 Mpa. Có nghĩa là, bề mặt kính cường lực của chúng tôi sẽ phẳng hơn và tốc độ tự kích nổ thấp hơn nhiều.

3. Chúng tôi có máy nhiều lớp tốt nhất để liên kết chặt chẽ giữa kính và PVB và vĩnh viễn

4. Tất cả kính của chúng tôi được sản xuất theo chứng chỉ ISO 9001 và đã thông qua CCC, BS6206, CE EN12150

EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, chứng chỉ CCC, đáp ứng an toàn thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ tiêu chuẩn thủy tinh (tiêu chuẩn kính xây dựng cao nhất thế giới).

5. Chúng tôi đã có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với hơn 500 khách hàng và cung cấp Mười năm bảo hành: nếu có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ hoàn lại hoặc thay thế sản phẩm trong thời gian ngắn nhất.

CE



SAC

**GUARANTEE
CUSTOMER SATISFACTION**



JIMY
Professional glass manufacturer



Ưu điểm của lan can kính không khung 11,14mm:

1. Nhìn rộng hơn, không bị che chắn khỏi khung, lan can kính không khung có thể cung cấp nhiều xem tốt hơn cho chúng tôi.
2. Xuất hiện đặc biệt: Thiết kế súc tích làm cho lan can kính frameless trông có vẻ tác động và thanh lịch.
3. Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt: Các phụ kiện rất nhỏ, có thể tiết kiệm nhiều không gian cho vận chuyển. Việc lắp đặt một lan can kính không khung đơn giản hơn nhiều, vì bạn chỉ cần sử dụng kính bằng một số kẹp nhỏ / bu lông / spigot.
4. Super an toàn mạnh mẽ: Kính cường lực 11,14mm được kết hợp bởi 2 tấm cường lực 5mm kính và lớp liên PVB 1,14mm, là loại kính an toàn cao cấp.

Một số phong cách bán lan can không khung nóng:



