

## **Kính cường lực Low-E 5mm + 12A + Kính cường lực trong suốt 4mm kính cách nhiệt**

Là một trong những nhà máy chế biến kính kiến trúc lớn nhất tại Trung Quốc, chúng tôi sản xuất các loại kính tùy chỉnh khác nhau, bao gồm kính cách nhiệt low-e tùy chỉnh. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn các đơn vị kính cách nhiệt có thành phần là kính cường lực low-e 5mm + 12A+ kính cường lực trong suốt 4mm, xuất khẩu sang Argentina để lấy năng lượng Có hiệu quả cửa sổ và cửa ra vào.

### **Đầu tiên, chúng ta hãy nói về những gì thủy tinh cách nhiệt?**

[Kính cách nhiệt](#) là một loại vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, có thể giúp tiết kiệm chi phí điều hòa trong mùa hè và tiết kiệm chi phí nhiệt vào mùa đông, được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều tấm kính với nhau và ngăn cách bằng miếng nhôm và biển led với nhau ở các cạnh .

Vùng trời cách nhiệt là màng led với không khí khô hoặc khí hiếm, như argon hoặc krypton bên trong để làm chậm quá trình trao đổi nhiệt và giảm độ ồn. Miếng đệm nhôm được bọc led bằng các viên hút ẩm silica để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm nào trong không khí. Các cạnh là biển led với chất trám kín rất tốt để đảm bảo không bị rò rỉ.

### **Thứ hai, tại sao chúng ta sử dụng kính low-e trên kính cách nhiệt?**

[Low-E cốc thủy tinh](#) hoặc kính cường lực low-e, được tạo ra để giảm thiểu lượng tia hồng ngoại và tia cực tím đi qua các thủy tinh, mà không giảm thiểu lượng ánh sáng đi vào phía trong. Và Kính ha AAAS một lớp phủ kính hiển vi mỏng trong suốt và phản xạ nhiệt, cái nào có thể giữ nhiệt độ trong trong nhà nhất quán bằng cách phản ánh nhiệt độ bên trong trở lại bên trong.

Nói một cách dễ hiểu, sử dụng kính low-e trên kính cách nhiệt, có thể đảm bảo độ truyền ánh sáng cao và đạt hiệu suất năng lượng cao, vì vậy nó ngày càng được sử dụng phổ biến trên cả tòa nhà thương mại hoặc dân dụng như cửa sổ, cửa ra vào , tường rèm bên ngoài, vv

**Với kính low-e, kính cách nhiệt có thể nhìn rõ bên ngoài từ bên trong, nhưng bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong từ bên ngoài**



### **Thứ ba, đặc điểm kỹ thuật của kính cường lực low-e 5mm +12A + Kính cường lực trong suốt 4mm**

Độ dày	5 + 12A + 4mm tổng 21mm
Kích thước	kích thước cắt tùy chỉnh, tối đa 2440x3660mm
Màu sắc	xám nhạt
Đặc trưng	edj ứng enhiệt tình, kiểm soát năng lượng mặt trời, kiểm soát nhiệt, kiểm soát âm thanh, kiểm soát tia cực tím, vv
Chất lượng	Không bong bóng, không khuyết tật, bề mặt siêu phẳng và mịn, 100% rất tốt biển led
Đóng gói	tất cả các gói thủy tinh trong thùng gỗ dán xuất khẩu càng mạnh càng tốt
Thời gian sản xuất	10-15 ngày sau khi đặt hàng được xác nhận

### **Forth, tại sao để mua kính cách nhiệt từ chúng tôi?**

- Với hơn 20 năm trong ngành kính, máy móc tiên tiến và công nhân lành nghề, chúng tôi có kinh nghiệm phong phú để sản xuất các sản phẩm thủy tinh chất lượng cao;
- Với kinh nghiệm vận chuyển hàng trăm container cho hơn 500 khách hàng, chúng tôi đã biết cách giao kính cho bạn mà không bị hư hại;
- Với 20 chuyên nghiệp [kỹ sư bán hàng](#), có thể thảo luận nghiêm túc về yêu cầu chi tiết của bạn, để đảm bảo sản xuất kính chính xác 100% cho bạn.

### **Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt cho mỗi mảnh kính**



Kính cách nhiệt đóng gói và tải mạnh



