

6 mm + 12A + 6mm Rõ ràng hiể cách điện thủy tinh đơn vị Trung Quốc Nhà sản xuất

Khoảng 6 mm, 12A + 6mm rõ ràng Tempered thủy tinh cách nhiệt.

6 mm + 12A + 6mm rõ ràng bao gồm kính thủy tinh cách nhiệt đơn vị của hai tấm [rõ ràng 6mm kính thủy tinh luyện](#) ngăn cách bởi một spacer nhôm và niêm phong cùng nhau ở rìa. Airspace cách nhiệt được làm đầy với không khí khô hoặc một quý tộc như khí argon hoặc krypton bên trong để làm chậm việc trao đổi nhiệt và giảm tiếng ồn cấp độ. Spacer nhôm được làm đầy với silic chất làm khô dạng viên để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm trong airspace. IGU được thiết kế để giữ cho nhà cửa ấm áp hơn trong mùa đông và mát vào mùa hè.

6 mm + 12A + 6mm rõ ràng Tempered thủy tinh cách nhiệt. Đặc tính

Thuộc tính quang

6 mm + 12A + 6mm cách điện thủy tinh rõ ràng hệ thống đã rất cao có thể nhìn thấy ánh sáng truyền, và phản xạ ánh sáng nhìn thấy được thấp;

Tính nhiệt

Giá trị U có hiệu quả giảm bởi đôi kính đơn vị và có thể được tiếp tục giảm bởi điện khí trơ giống như argon khí;

Âm thanh cách điện

Thủy tinh cách nhiệt đã tốt âm chứng minh các chức năng, có thể làm giảm tiếng ồn bằng nhiều hơn 30 dB;

Ngưng tụ

Điểm JIMY GLASS, sương cách điện thủy tinh là dưới-65 ° C, đảm bảo không có ngưng tụ hình thành theo các ứng dụng bình thường;

Niêm phong

Nhôm spacer là tự động cong và thành lập với ít nhất khớp và kẹp con dấu mà áp dụng, đảm bảo tuyệt vời

đặc niêm phong và các ứng dụng lâu dài thời gian cuộc sống.

6 mm + 12A + 6mm rõ ràng Tempered thủy tinh cách nhiệt. Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước: Tối đa: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Spacer điện: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v...

6 mm + 12A + 6mm rõ ràng Tempered thủy tinh cách nhiệt. Ứng dụng

- Bên ngoài cửa sổ nhựa UPVC và cửa ra vào;
- Bên ngoài mặt tiền và rèm bức tường;
- Nội thất phân vùng và Tủ lạnh;
- Nhiều người khác.

Kho hàng thủy tinh cách nhiệt



Dây chuyền sản xuất thủy tinh cách nhiệt



Thủy tinh cách điện an toàn tải

