

Trung Quốc 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm cong thủy tinh Nhà cung cấp

Về Tempered kính cong

Kính thủy tinh cong được sản xuất thông qua khuôn tạo hình bằng máy tính điều khiển và sau đó nhanh chóng làm mát, nó có đặc trưng của cả hai kính cong nóng và [kính thủy tinh luyện](#).

Kính cong thủy tinh đặc trưng

- Trong trường hợp vỡ Các hạt nhỏ và là tương đối vô hại so với sắc nét mảnh là hệ quả từ sự vỡ của thủy tinh annealed.
- Quá trình dày cũng đáng kể làm giảm nguy cơ nhiệt vỡ.
- Lên đến 5 lần mạnh mẽ hơn hơn annealed ly cùng độ dày, làm cho nó an toàn một lý tưởng hay kính an toàn.
- Tất cả các công việc được thực hiện trên cong kính thủy tinh (vát, cắt, khoan, vv) phải được thực hiện trước khi tempering.
- Cho phép các kiến trúc sư và nhà xây dựng phạm vi xa hơn trong việc sử dụng kính trong các tòa nhà.

Tempered kính cong Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Kích thước: Tối đa: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng

Loại: Duy nhất hoặc nhiều lớp hoặc cách rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, axit khắc, màn hình in ấn, thấp e tinh, vv.

Tempered kính cong Ứng dụng

- Cửa sổ và rèm tường Hệ thống
- Mặt trận cửa hàng và Trung tâm mua
- Phân vùng và vòi hoa sen hàng rào
- Lan can và Thang máy hàng rào
- Cửa sổ trần nhà, hầm, dốc kính
- Nhiều khác lắp kính an toàn

Đường cong kính Tempered hội thảo



Trung cong kính Tempered máy



Trung cong kính an toàn tải

