

Trung Quốc tùy chỉnh cong kính ủ nhà sản xuất

Làm thế nào để làm cho cong ủ kính?

Bể kính cong cong, cũng tên uốn thủy tinh, cong thủy tinh ủ, được sản xuất bằng cách đốt thủy tinh phẳng nổi lên đến làm mềm các điểm trên khuôn kim loại, và sau đó cong hình dạng theo trọng lượng của thủy tinh chính nó, và các lực lượng bên ngoài, và cuối cùng từ từ làm mát bằng nước (ủ). Ủ là một quá trình quan trọng bởi vì nó sẽ xác định các thuộc tính trực quan và cấu trúc sản phẩm cuối cùng.

Đặc tính của cong ủ kính

- Có thể cắt và xử lý sau khi nó đã được uốn cong để hình dạng mong muốn của nó
- Cung cấp un-tăng cường sức mạnh và sự ổn định của giảm thiểu căng thẳng nội bộ
- Cùng như bình thường annealed phao kính, chia làm sắc nét mảnh, dễ dàng để làm hại con người
- Không giới hạn Kích thước và hình dạng, tối đa hóa các kiến trúc sư và nhà thiết kế yêu cầu

Đặc điểm kỹ thuật của cong ủ kính

- Hình dạng: Xi lanh, đường cong s, z-đường cong, u-đường cong, gấp đôi đường cong, đa bán kính, vv.
- Độ dày: 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm, v.v...
- Kích thước: Max: 6000 mm * 3000 mm, Mini: 300 mm * 300 mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước
- Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng, vv.
- Kính loại: [rõ ràng kính](#), thấp sắt kính, thủy tinh màu, [kính phản quang](#), mô hình thủy tinh, axit khắc thủy tinh, [màn hình in ấn ly](#), vv.

Ứng dụng cong ủ kính

- Sử dụng trên đồ nội thất như cửa tủ, Hồ cá, kệ tường, màn hình giới thiệu, [cà phê Bàn](#), vv.
- Sử dụng trên Các tòa nhà như rèm tường tham quan, Thang máy, phân vùng tường rào cản, [vòi sen màn hình](#), vv.

Hình dạng khác nhau cong ủ kính



Ứng dụng cong ủ kính



Kính cong an toàn đóng gói và tải

