

# Cong kính cách nhiệt cách nhiệt và cách âm

## Giới thiệu

Kính cách nhiệt cong, cũng gọi là IGU cong, các đơn vị bằng kính gấp cong, nó là một loại kính chống nóng và âm thanh, được làm bằng hai hoặc nhiều tấm kính [kính cong](#) ngăn cách bởi tấm nhôm và biển led cùng nhau ở cạnh. Không gian cách ly được lọc led với không khí khô hoặc khí quyển (như khí argon), để làm chậm sự trao đổi nhiệt và giảm mức ồn. Bộ đệm bằng nhôm được gắn led với các viên hút ẩm silic để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm nào trong không gian. Nó được thiết kế để giữ cho nội thất ấm hơn vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

## Đặc điểm

### • Thiết kế theo yêu cầu

Chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ thành kính kính cách ly cong để phù hợp với chủ sở hữu hoặc nhà thiết kế bất kỳ yêu cầu như độ truyền ánh sáng cao, hiệu suất phản xạ ánh sáng mặt trời xuất sắc, giá trị U thấp, vv

### • Tính chất nhiệt

Giá trị U được giảm xuống một cách hiệu quả bởi các đơn vị kính kép cong và có thể được giảm thêm bằng cách làm đầy các khí trơ như khí argon;

### • Cách âm

Thủy tinh cách điện có chức năng chống rung tốt, có thể làm giảm tiếng ồn từ 80dB xuống 40 dB;

### • Ngưng tụ

Kính cách điện uốn cong của chúng tôi là không có sương mù ngay cả nhiệt độ đạt đến  $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , để đảm bảo kính có thể được sử dụng rất lâu ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.

## Đặc điểm kỹ thuật

- Spacer Fill: Không khí khô, khí thiên nhiên như Argon, vv
- Kích thước: Chiều cao tối đa 5500mm, Max Arc 2440mm, bán kính nhỏ 680mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh
- Độ dày: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, bất kỳ độ dày tùy chỉnh
- Seal silicone: cao su Isobutylene Isoprene, cao su cấu trúc, cao su silicone, cao su polysulfua
- Loại kính: Kính được làm bằng kính cường lực, kính cách nhiệt được làm bằng thép không gỉ, thủy tinh cách ly cong, kính cách nhiệt low-e, kính cách nhiệt cong màu, kính cách điện an toàn bậc ba,

## Ứng dụng

- Cửa sổ và cửa ra vào;
- [Mặt tiền cấu trúc](#) và bức tường rèm kiến trúc;
- Vách ngăn nội thất và các cửa hàng;
- Tủ lạnh và các loại khác.

## Thêm chi tiết:

- Thời gian sản xuất: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng được xác nhận;
- Bao bì: Tất cả các gói thủy tinh trong thùng xuất khẩu gỗ cứng xuất khẩu để tránh bị vỡ;

- Thời hạn thanh toán: TT 50% tiền đặt cọc trước khi sản xuất, cân TT 50% trước khi vận chuyển FOB, hoặc sau khi xuất hàng CIF, L / C được chấp nhận;
- Cần thêm chi tiết, vui lòng [liên hệ chúng tôi](#) Bất cứ lúc nào.

