

# Sản xuất tấm kính hai lớp để tiêu thụ ít năng lượng trong nhà hoặc văn phòng.

## Trong khoảng Kính hai lớp

D kính tráng men bao gồm hai tấm kính cường lực cách nhau bởi một miếng đệm. Không gian giữa hai (hoặc ba) kính là màng led với không khí khô hoặc khí hiếm. Những thứ này thường được sử dụng trong các ứng dụng cửa sổ dân dụng. Sản phẩm có thể được kết hợp bằng kính cách nhiệt phản quang màu, kính cách nhiệt low e, kính cách nhiệt cường lực phản quang màu, v.v.

Cửa sổ hai lớp bằng kính hai lớp giữ nhiệt trong mùa hè và lạnh trong mùa đông, cắt giảm việc sử dụng năng lượng.

## Tính năng, đặc điểm

- 1 □ Mạnh mẽ trong khi bị tác động và vỡ tan thành từng mảnh.
- 2 □ Low E phủ sai để làm cho ánh sáng mềm mại và thủy tinh với khả năng cách nhiệt tốt
- 3 Hiệu quả cao trong tiết kiệm năng lượng và sản xuất môi trường cách âm

## Ứng dụng

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, tường rèm, v.v.

## Tấm kính đôi ứng dụng

