

Chất lượng tốt 5.5mm rõ nổi kính

Giới thiệu

Kính nổi 5.5mm, được sản xuất bằng cách đổ kính nóng chảy ra khỏi lò và tràn đều lên trên một lớp thiếc nóng chảy.

Đặc điểm

- Không có bong bóng, không có khuyết tật, không có vết trầy xước
- Độ rõ nét quang học với khả năng truyền ánh sáng cao
- Mặt phẳng mịn và méo mó
- Đặc điểm kỹ thuật linh hoạt để giảm sự mất miếng

Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước tiêu chuẩn 5mm kính nổi nổi rõ ràng là 1650x2140mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm và bất kỳ kích thước cắt tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng

- Phủ kính không màu 5.5mm được sử dụng rộng rãi để cắt [cửa sổ và cửa ra vào](#) trực tiếp
- Kính nổi trong suốt 5.5mm là sản phẩm cơ sở cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh phổ biến, do đó, nó phổ biến để sử dụng để làm thủy tinh phản chiếu ngoại vi 5.5mm, kính low-e 5.5mm ngoại tuyến, 5.5mm không màu [kính an toàn](#), 5.5mm [thủy tinh khắc axit](#), và thành phần khác nhau [kính an toàn nhiều lớp](#), kính cách nhiệt cách nhiệt, vv



