

# Hiệu suất cao và tiêu chuẩn CE axit khắc mờ satin pvb màu nóng tính kính nhiều lớp cho hiệu ứng trang trí

Bề mặt satin xử lý màu [kính cường lực pvb](#), cũng là AAA AAA [khắc axit thủy tinh](#) kính cường lực pvb xử lý màu hoặc kính cường lực pvb xử lý mờ, chọn kính nổi chất lượng tốt lúc đầu, xử lý mờ, ủ, sau đó cán, đảm bảo bền, xuất hiện tốt trong các dự án xây dựng.

## Làm thế nào sản xuất của satin nhiều lớp pvb kính cường lực?

1. Chúng tôi sẽ chọn kính nổi chất lượng cao làm nguyên liệu thô, cắt, viền, sau đó khắc kính cường lực, đảm bảo kết cấu bề mặt đồng đều và phẳng, quá trình ủ và cán sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn.



2. Sử dụng dụng cụ kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra áp suất kính cường lực, và liệu có tạp chất trong đó hay không, đảm bảo tốc độ tự nổ của nó thấp hơn tiêu chuẩn công nghiệp



3. Khi xử lý nhiều lớp, đảm bảo nhiệt độ từ 15-25 độ C, độ ẩm 20-28%, sử dụng thước kiểm tra hai lớp kính xem có xả nước không



**Một số sản phẩm kính cường lực mờ pvb hoàn thiện bề mặt của chúng tôi chia sẻ hình ảnh:**



**Loại kính trang trí này là một lựa chọn tốt sử dụng rộng rãi các dự án xây dựng khác nhau, làm cho tòa nhà đẹp và hiện đại.**



**Thông số kỹ thuật của kính cường lực pvb màu bề mặt Satin**

Độ dày có sẵn	6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 1/2, 5/8, 3/4
Kích thước sẵn có	Hình dạng phẳng đạt tối đa 3300 * 8000mm, bán kính tối thiểu của hình cong đạt 600mm, kích thước đạt 2440 * 5500mm
Lựa chọn màu sắc	Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, hỗ trợ tùy chỉnh dựa trên màu pantone
Đặc trưng	Trang trí, riêng tư, an toàn cao, giảm tiếng ồn, giảm nhiệt
Thời gian giao hàng	15-20 ngày làm việc khi vẽ và xác nhận đơn hàng
Gói	Thương hiệu mới thùng gỗ dán mạnh mẽ an toàn cao, với nút chai thủy tinh riêng biệt, và bên ngoài màng nhựa hội tụ đầy đủ

### **Tại sao chọn chúng tôi và các sản phẩm kính nhiều lớp của chúng tôi?**

- 1) Chọn kính nổi loại A không có bong bóng bằng không, không có vết trầy xước và hiệu suất bề mặt phẳng hoàn hảo.
- 2) Máy luyện khí tiên tiến của chúng tôi để đảm bảo chất lượng kính nhện được tôi luyện, với độ đồng đều ứng suất nóng tuyệt vời, tốc độ tự nổ giảm xuống 0,1% hoặc đóng cửa ở mức 1/10000 ngay cả khi sử dụng kính nổi sắt thấp sau khi thử nghiệm ngâm nhiệt và máy laminate sẽ đảm bảo căn chỉnh cạnh giữa các laminate nhỏ hơn 2 mm, 100% zero delaminate.
- 3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo ISO 9001, đảm bảo kích thước chính xác, độ dày và quy trình hoạt động khi giao hàng
- 4) Sử dụng các thùng gỗ dán mạnh mẽ tùy chỉnh hoàn toàn mới với nút chai riêng biệt và màng nhựa được phủ đầy bên ngoài để đảm bảo an toàn tải và tránh vỡ khi vận chuyển bằng đường biển.
- 5) Cung cấp dịch vụ một cửa, như cung cấp phụ kiện thủy tinh chất lượng cao như phụ kiện nhện bằng thép không gỉ 304 một bên, phụ kiện nhện bằng thép không gỉ 304 hai bên, phụ kiện nhện bằng thép không gỉ 304 bên để sử dụng lâu bền và lắp đặt thuận tiện.