

Nhà cung cấp Trung Quốc 5mm Euro đồng kính phản quang

Kính phản quang cũng được gọi là ánh sáng mặt trời điều khiển tráng thủy tinh. On-dây bọc kính phản quang được sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ CVD (hóa học vapor deposition). nó được thực hiện bởi lớp phủ một số kim loại hoặc bằng kim loại ghép phim lên chất lượng cao [rõ ràng phao thủy tinh](#) hoặc các loại kính khác cơ bản với sự kiểm soát từ chân không tạo phương pháp có hiệu quả có thể kiểm soát sự phản ánh, bộ truyền động và hấp thu năng lượng mặt trời. Chúng tôi chất lượng cao phản xạ thủy tinh là không có bong bóng, không trầy xước, độ phẳng cao, của nó có thể cắt, hoàn hảo cho uốn cong, nóng tính, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp mà không ảnh hưởng đến các lớp phủ. Kính phản quang là một [thủy tinh trang trí](#), sử dụng rộng rãi trên tòa nhà, chẳng hạn như winwod, rèm tường, mái nhà, Lan can, vv.

Các tính năng của kính phản quang:

- 1) có thể nhìn thấy ánh sáng cao truyền tỷ lệ, thấp phản ánh tỷ lệ, thấp tỏa ra tỷ lệ ($e < 0,1$).
- 2) tránh ô nhiễm ánh sáng và xây dựng tốt môi trường sinh thái.
- 3) kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời có hiệu quả, ngăn chặn bức xạ hồng ngoại xa, tiết kiệm chi phí điều hòa không khí vào mùa hè, tiết kiệm chi phí hệ thống sưởi vào mùa đông, có tác dụng tốt trong bảo quản nhiệt và tiết kiệm năng lượng.
- 4) Dễ dàng cắt, hoàn hảo cho uốn cong, nóng tính, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp mà không ảnh hưởng đến các lớp phủ

Kiểm soát năng lượng mặt trời phản chiếu kính đặc điểm kỹ thuật:

Màu sắc: Đồng Euro/ Đồng ánh sáng, Tối màu đồng, màu xám Euro/ Ánh sáng màu xám, Màu xanh đậm, màu xám, Pháp/ Màu xanh lá cây ánh sáng, Màu xanh đậm, Ford Blue/ Ánh sáng màu xanh, Xanh đen, Hồng, Rõ ràng, vv.

Độ dày: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Kích thước: 1650x2140mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 3300x3660mm vv

Ứng dụng kính phản quang:

Cửa sổ và rèm tường

Ngoại thất mặt tiền cho các tòa nhà thương mại và dân cư

Các ứng dụng trang trí nội thất cho các phân vùng và đồ nội thất

Lan can, mái nhà, skylight, vv.

Trang trí, [gương](#) tấm, vv

Mà loại kính phản quang, bạn có thể mua từ JIMY GLASS?

1. đơn bảng màu kính phản quang

Chẳng hạn như [kính phản quang màu xám](#), đồng kính phản quang, [kính phản quang màu xanh](#), kính phản quang màu xanh lá cây, phản chiếu rõ ràng kính, kính phản quang màu hồng, vv.

2. phản chiếu [Kính thủy tinh luyện](#)

3. Phản chiếu [Kính nhiều lớp](#)

4. Phản chiếu [Thủy tinh cách nhiệt](#)

Kính phản xạ trực tuyến hiệu quả dữ liệu bảng:

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K'Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.483	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.18%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Mặt sau và phía trước của 5 mm đồng kính phản chiếu hình ảnh:



Dây chuyền sản xuất của chúng tôi trực tuyến đồng kính phản quang:



Tiêu chuẩn an toàn đóng gói cho đồng kính phản quang:



An toàn tải cho 5mm nhẹ đồng kính phản quang:

