

Top chất lượng nhà máy sản xuất hàng bán giá 6mm nổi rõ ràng kính nhà sản xuất

Về Rõ ràng phao thủy tinh

Kính nổi rõ ràng là các sản phẩm cốt lõi cơ bản cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh thông thường, nó có nguồn gốc từ các quy trình sản xuất trong đó thủy tinh nóng chảy là đổ từ lò và lưu hành đều lên giường nóng chảy thiếc. Kính nhẹ nhàng mát dưới điều khiển điều kiện để trui thép kính cho phép kính phải được cắt và sửa đổi.

6mm rõ ràng phao thủy tinh đặc trưng

- Quang học rõ ràng với cao ánh sáng truyền 89%
- Trơn và biến dạng miễn phí các mặt phẳng
- Dễ dàng chế tạo như cắt, kính nhiều lớp, khắc, vv.
- Đặc điểm kỹ thuật linh hoạt để làm giảm mất lát

6mm rõ ràng phao thủy tinh có kích thước

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, và bất kỳ kích thước nào khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng kính 6mm nổi rõ ràng

Thủy tinh rõ ràng nổi 6mm được sử dụng như là cắt để làm cho nhựa PVC cửa sổ và cửa ra vào, sâu chế biến để làm gương tấm kính thủy tinh, kính nhiều lớp, kính cách nhiệt, nguyên liệu để nấu men thủy tinh, axít khắc thủy tinh, vv.

Rõ ràng các tiêu chuẩn chất lượng kính nổi

Theo GB11614; BS EN572-2 Châu Âu tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C 1036

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Rõ ràng phao ly kho



Nhà máy sản xuất kính nổi rõ ràng



Rõ ràng phao bao bì thủy tinh mạnh mẽ và an toàn tải

