

Tích hợp rèm cửa kính cách nhiệt

Kính cách nhiệt có cửa kính tích hợp, cũng được gọi là kính cửa trập, rèm kính cách nhiệt, kính đôi có rèm, là một sản phẩm che nắng truyền thống, trong đó cửa gió là led trong khoang kính rỗng. Các cửa gió trong kính cách nhiệt có thể được điều chỉnh theo một góc để làm cho nó trong suốt, bán trong suốt hoặc bóng, đồng thời, cửa gió có thể được tạo xung hoàn toàn led. Sử dụng lực từ để điều khiển rèm trong [kính cách nhiệt](#), nó có thể dễ dàng tăng hoặc giảm 180 độ. Dù là mùa hè hay mùa đông, góc của rèm có thể được điều chỉnh để đạt được bóng râm hoặc ánh sáng, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của điều hòa.

Theo dự đoán, khi cửa sổ được đóng lại, có thể đạt tới 40% hiệu quả tiết kiệm năng lượng, sản phẩm cũng có thể thay thế truyền thống [vách ngăn](#).

Và nó làm nổi bật tính cách nhiệt độc đáo, cách âm, ô nhiễm bụi, an toàn và các ưu điểm khác của kính cách nhiệt, làm cho nó trở thành sản phẩm lý tưởng nhất để giải quyết hiệu suất che nắng của cửa sổ tòa nhà.

Đặc điểm hiệu suất

1. Tiết kiệm năng lượng: các kính cách nhiệt có hiệu suất che nắng tốt, cải thiện hiệu suất cách nhiệt của kính cách nhiệt và cải thiện môi trường ánh sáng trong nhà;
2. Sử dụng không gian hợp lý hơn: không cần thêm nơi để cài đặt mùs, làm cho không gian rộng rãi hơn;
3. Tốt cách âm: thông qua cách nhiệt rỗng rỗng miếng đệm, đến bảo đảm Tạo không gian yên tĩnh, tăng cường cách âm, cách nhiệt, nhiệt vật liệu cách nhiệt, và bảo vệ gió;
4. Môi trường tốt: kính cửa sổ với IGU, có thể chặn bụi và chất ô nhiễm, tạo môi trường sống dễ chịu;
5. Kinh tế và thực tế: không cần phải lo lắng về hao mòn, có thể được sử dụng sạch sẽ trong một thời gian dài;
6. Điều khiển thông minh: blinds giữa kính cách nhiệt có thể dễ dàng tăng hoặc giảm, để làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn;
7. Blinds có sẵn trong nhiều màu sắc, có thể được kết hợp với trang trí tổng thể hoặc trang trí cá nhân cho nhiều sự lựa chọn.

Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày	4 + 19A + 4mm & lt; 5 + 21A + 5 mm, như mỗi của khách hàng yêu cầu
Kích thước	Tối đa H3000xW1500mm (xa điều khiển), H2400xW900mm (thủ công), H3000xW2400mm (nhô lên) Nhỏ 400x600mm

Nguyên lý	thông thoáng ly, cực thông thoáng ly, màu nhuộm màu ly, phản chiếu ly , low-e ly, v.v. với nóng tính ly , tùy chỉnh Chế biến theo đến khách hàng yêu cầu
Đóng gói	Mạnh xuất khẩu ván ép thùng



