

Giá rẻ phản cách điện thủy tinh Trung Quốc nhà cung cấp

Về màng cách điện thủy tinh

Thủy tinh cách nhiệt phản quang đơn vị bao gồm của hai tấm [kính phản quang](#) ngăn cách bởi một spacer nhôm và niêm phong cùng nhau ở rìa. Airspace cách nhiệt được làm đầy với không khí khô hoặc một quý tộc như khí argon hoặc krypton bên trong để làm chậm việc trao đổi nhiệt và giảm tiếng ồn cấp độ. Spacer nhôm được làm đầy với silic chất làm khô dạng viên để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm trong airspace. IGU được thiết kế để giữ cho nhà cửa ấm áp hơn trong mùa đông và mát vào mùa hè.

Thủy tinh cách nhiệt phản quang Đặc tính

Thuộc tính quang

Hệ thống thủy tinh cách nhiệt phản quang đã tốt có thể nhìn thấy ánh sáng truyền, và cao phản xạ ánh sáng nhìn thấy được;

Tính nhiệt

Giá trị U có hiệu quả giảm bởi đôi kính đơn vị và có thể được tiếp tục giảm bởi điện khí trơ giống như argon khí;

Âm thanh cách điện

Thủy tinh cách nhiệt đã tốt âm chứng minh các chức năng, có thể làm giảm tiếng ồn bằng nhiều hơn 30 dB;

Ngưng tụ

Điểm JIMY GLASS, sương cách điện thủy tinh là dưới-65 ° C, đảm bảo không có ngưng tụ hình thành theo các ứng dụng bình thường;

Niêm phong

Nhôm spacer là tự động cong và thành lập với ít nhất khớp và kẹp con dấu mà áp dụng, đảm bảo tuyệt vời đặc niêm phong và các ứng dụng lâu dài thời gian cuộc sống.

Thủy tinh cách nhiệt phản quang Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước: Tối đa: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Màu sắc: Đồng Euro, Ford màu xanh, màu xanh, màu xanh lá cây F, tối màu xanh lá cây, ánh sáng màu xám, sẫm màu xám

Spacer điện: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v...

Thủy tinh cách nhiệt phản quang Ứng dụng

- Bên ngoài cửa sổ nhựa UPVC và cửa ra vào;
- Bên ngoài mặt tiền và rèm bức tường;
- Nội thất phân vùng và Tủ lạnh;
- Học viện.

Đơn vị thủy tinh cách nhiệt



Dây chuyền sản xuất thủy tinh cách nhiệt



Thủy tinh cách điện an toàn tải

